

**Eksklusive innerdører (Stil, Odin, Sigve, Thor)****1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse**

Eksklusive innerdører er malte og har laminert ramtre av furu evt. med et pålimt ytterlag av MDF eller behandlet eik. Speil har en kjerne av HDF.

Dørene har låskasse 2014, justerbart sluttstykke, metall "snap in" beslag på dørbblad.

Dørbladtykkelsen er 40mm.

Massive innerdører leveres i følgende alternativer; skyvedør, tett dør, dør med glass og gjennomgående sprosser av MDF eller heltre, dør med sidefelt og tofløya.

Glasset er herdet (sikkerhetsglass) 4mm.

Glasset på Odin, Sigve og Thor er små ruter som ikke er herdet.

Karmene er laget av furu som er laminert og fingerskjøtt, ytterste laget består av kvistfri furu. Karmene er hvitmalt med vannbasert maling.

Tersklene er lakkert edeltre (eik). Det er naturlig variasjon i trestrukturen.

**Bruksområde**

Innerdøren er beregnet til bruk i oppvarmede kontor og boliger. Døren skal ikke lagres eller monteres på steder med store temperaturforskjeller eller der det er fare for oppsamling av fukt.

Døren tåler å stå kortvarig i miljø med høy relativ fuktighet (RH = opp til 100 %), deretter skal det foregå intensivt luftskifte i rommet for reduksjon av relativ fuktighet til normalnivået (RH = 30 % - 50 %).

Døren er ikke egnet for bruk i rom med svømmebasseng, badstuer, dusjrom med hard bruk, offentlige garderober etc.

**Farger**

NCS S 0502-Y, glans 35, +/-5.

Kan leveres i andre NCS farger.

**Overflatebehandling**

Overflatebehandlingen består av 2-komponent syreherdende maling, farge NCS S 0502-Y, glans 25, +/-5. Eller behandlet eik, olje / lakk.

Karmene er malt med vannbasert maling.

Tersklene er lakkert edeltre (eik). Det er naturlig variasjon i trestrukturen.

**Tilbehørsprodukter**

- Skyvedørskarm
- Beslag til skyvedør
- WC-skilt
- Dørvridere



Stil 1



Odin



Sigve



Thor Eik

## Eksklusive innerdører (Stil, Odin, Sigve, Thor)

### 2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

| Dørtype            | Modul   | Dørbladmål      | Utv. karmmål |
|--------------------|---------|-----------------|--------------|
| Enkle dører        | M 7x19  | 625x1840 mm     | 690x1891 mm  |
|                    | M 8x19  | 725x1840 mm     | 790x1891 mm  |
|                    | M 9x19  | 825x1840 mm     | 890x1891 mm  |
|                    | M 10x19 | 925x1840 mm     | 990x1891 mm  |
|                    | M 7x20  | 625x1940 mm     | 690x1991 mm  |
|                    | M 8x20  | 725x1940 mm     | 790x1991 mm  |
|                    | M 9x20  | 825x1940 mm     | 890x1991 mm  |
|                    | M 10x20 | 925x1940 mm     | 990x1991 mm  |
|                    | M 7x21  | 625x2040 mm     | 690x2091 mm  |
|                    | M 8x21  | 725x2040 mm     | 790x2091 mm  |
|                    | M 9x21  | 825x2040 mm     | 890x2091 mm  |
| Tofløya dører      | M 13x20 | 625+625x1940 mm | 1315x1991 mm |
|                    | M 15x20 | 725+725x1940 mm | 1515x1991 mm |
|                    | M 17x20 | 825+825x1940 mm | 1715x1991 mm |
|                    | M 19x20 | 925+925x1940 mm | 1915x1991 mm |
|                    | M 13x21 | 625+625x2040 mm | 1315x2091 mm |
|                    | M 15x21 | 725+725x2040 mm | 1515x2091 mm |
|                    | M 17x21 | 825+825x2040 mm | 1715x2091 mm |
|                    | M 19x21 | 925+925x2040 mm | 1915x2091 mm |
| Dører med sidefelt | M 12x21 | 725+395x2040 mm | 1188x2091 mm |
|                    | M 13x21 | 825+395x2040 mm | 1288x2091 mm |
|                    | M 14x21 | 925+395x2040 mm | 1388x2091 mm |

Andre/spesialmål leveres på bestilling

### 3. MONTERING/UTFØRELSE

#### **NS 3420-kode for utførelse**

RH2.2

#### **NS 3451-kode for bygningsdel**

244 Innvendige dører.

#### **Referanse til NBI byggdetaljer**

524.721 Innsetting av innerdører.

#### **Transport og lagring**

Forsiktig ved transport. Hjørner er spesielt utsatt.  
Lagres plant, tørt, innendørs i + 10 °C.

Bør lagres minimum 2-3 dager i rommet det skal monteres før montering.

**Eksklusive innerdører (Stil, Odin, Sigve, Thor)****4. AVFALLSBEHANDLING****Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten**

170201, 170202, 170203, 170405

**5. HMS-REFERANSER****Miljødeklarasjon, miljømerking**

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

**Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)**

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Inneklima:                      | Ikke beregnet. |
| Helse- og miljøfarlige stoffer: | Ikke beregnet. |
| Ressursbruk:                    | Ikke beregnet. |
| Drivhuseffekt:                  | Ikke beregnet. |

**6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV****Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

**CE-merking**

Innerdører og branndører har foreløpig ikke en produktstandard, og kan således ikke CE-merkes

**Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.****7. ANSVARLIG FIRMA**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Produsent/importør</b>  | <b>Bygg 1 Produkter AS</b>                       |
| <b>Adresse</b>             | <b>Industrivegen 32</b>                          |
| <b>Postnr. og poststed</b> | <b>6155 Ørsta</b>                                |
| <b>Telefon</b>             | 70 04 24 90                                      |
| <b>Telefaks</b>            | 70 04 24 91                                      |
| <b>E-post</b>              | <a href="mailto:post@bygg1.no">post@bygg1.no</a> |
| <b>Internett</b>           | <a href="http://www.bygg1.no">www.bygg1.no</a>   |