



## ASK CERIALE

Ask Ceriale er en hvitlaset, matt lakkert 3-stav, med askens naturlige fargevariasjoner og mindre kvist. 13 mm.

### PRODUKT BESKRIVELSE

<b>Artikkelnummer - Nobbnr</b>	133NACAK1VKW0 - 44189876
<b>Overflatebehandling</b>	Matt lakk
<b>Dimensjon</b>	2423 x 200 x 13 mm
<b>Vekt per pakning</b>	24, 5 kg
<b>Antall pr. pakke</b>	3, 40 m <sup>2</sup>
<b>Antall pr. bord</b>	0, 485 m <sup>2</sup>

### DETALJERT BESKRIVELSE

Naturlig forekommende variasjoner i treets farge tillatt, fra lyst til mørkebrunt. Produktet har mellomstore, naturlige svarte kvister. Kvistene kan variere i størrelse og antall.

### FARGEENDRING

Innfarget produkt – merkbar fargeendring over tid.

### FAKTA

<b>Treslag</b>	Ask
<b>Design</b>	3-stav
<b>Gulv gruppe</b>	Kährs Avanti
<b>Kolleksjon</b>	Tres Collection
<b>Kan slipes</b>	2-3 ganger
<b>Naturlig/Innfarget</b>	Pigmentert
<b>Hardhet (Brinellverdi)</b>	4, 0
<b>Lås</b>	Woodloc® 5S
<b>Gulvvarme</b>	Ja
<b>Slitasjegaranti</b>	20 år
<b>Overflatematerialet</b>	Løvre
<b>Toppsjikt</b>	2, 6 mm
<b>Tykkelse</b>	13 mm
<b>Installasjonmetode</b>	Flytende, lim ned
<b>EAN kode</b>	7393969034203

### TEKNISKE EGENSKAPER

<b>Fuktinnhold</b>	EN13183	7%±2%
<b>Minimum gjennomsnitts densitet kg/m<sup>3</sup></b>		>500 kg/m <sup>3</sup>
<b>Brannklasse</b>	EN13501-1	Dfl-s1
<b>Formaldehydutslipp</b>	EN717-1	E1
<b>Innhold PCP</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10 <sup>-6</sup> n
<b>Slitestykke N/mm<sup>2</sup></b>	EN1533	NPD
<b>Varmeledningsevne</b>	EN12664	0,14 W/mK
<b>Varmemotstand</b>		,51 (m <sup>2</sup> K/W)
<b>Biologisk holdbarhet</b>	EN350-2	Class 1
<b>CARB2</b>		Compliant

### SERTIFIKAT

