

# AeroDek Tradition takpanner

## Produktbeskrivelse

AeroDek Tradition takpanner er produsert i kaldvalset stål. Stålplatene er belagt med rustbeskyttelse med 150 g/m<sup>2</sup> aluzink. Oversiden har 200 µm farget akryl, steingranulat og klar akryl.

Produktet leveres i fargene: kullsort, grå antikk og rød antikk

## Bruksområde og -betingelser

AeroDek Tradition benyttes som tekking på luftede tak med fall ned til 8°. Forutsatt at undertaket har dokumentasjon for bruk ved aktuelt takfall.

Se også Byggforskerien 544.101 Tekking med takstein. Materialer, legging og forankring, 544.103 Tekking med profilerte metallplater, og 525.931 Snøfangere.

## Tilbehør

- Mønepanner
- Gavlbleslag, lange og korte
- Overgangsbeslag mot vegg
- Ventilasjonsbånd til møne
- Kilrennesystem, med avslutninger
- Luftehatte
- Pipeinndekning
- Skruer/coilpiker
- Stigetrinn
- Feieplata
- Snøfangersystem
- Takbro

## Avfallsbehandling

AeroDek takpanner sorteres som metall på byggeplass og leveres til godkjent mottak for materialgjenvinning.

Kode for avfallsbehandling:


NS 9431: 1452 | 0014 | 6000 | \_ \_ \_ \_

EAL: 17 04 05

Tabell 1, tekniske data

Egenskap	Verdi	Enhet
Totalmål, b x h	1325 x 415	mm
Dekkende mål, b x h	1260 x 369	mm
Dekkeevne pr. plate	0,46	m <sup>2</sup>
Vekt	6,7	kg/m <sup>2</sup>
Dimensjonsstabilitet	12.10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>	-
Stivhet, snølast	1400	kg/m <sup>2</sup>
Egenskap ved brannpåvirkning	E	Euroklasse
Egenskaper ved ekstern brannpåvirkning	B <sub>ROOF</sub> (t2)	-

## AeroDek Tradition takpanner



Figur 1, oppbygning av AeroDek Tradition

Tabell 2, krav til undertak

Takfall	Undertak
8 – 10°	Bærende undertak av rupanel eller plater tekket med asfalt underlagsbelegg med tette skjøter, f. eks. Icopal Super D, Ultra D eller Flexi D. Alternativt på gammel tekning som asfalt takbelegg.
>10 – 15°	Bærende undertak av rupanel eller plater tekket med Icopal asfalt underlagsbelegg, eventuelt med gammel tekning som asfalt takbelegg. Diffusjonsåpent undertak med Icopal Ventex Supra eller Diffex med bruk av tettebånd under sløyfene. Se egne leggeveiledninger.
> 15°	Bærende undertak av rupanel eller plater med Icopal asfalt underlagsbelegg, eventuelt med gammel tekning som asfalt takbelegg eller shingel. Diffusjonsåpent undertak med Icopal Ventex Supra, Diffex eller Divoroll Top. Se egne leggeveiledninger.

Ved lang tids eksponering av undertaket eller undertaksbelegget skal det benyttes tettebånd under sløyfene.

Identifikasjonskode CE-merking: DoP nr. 001-2020/01/01 AeroDek Tradition. Harmonisert teknisk spesifikasjon iht. EN 14782:2006