

GLAVA RAFTEPLATE

Formskåret glassullplate med impregnerert kreppt kraftpapir.

Høyden ytterst ved raftet er 100 mm for 250 mm og 300 mm.

150 mm ved raft for 350 mm, og 200 mm ved raft for 400 mm. Benyttes til isolering langs raftene mot kaldt loft.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHOLD PR. PAKKE		NOBB-nr	Varenr
	stk	m ³		
250 x 570 x 400 mm	12	0.47	50727206	407251
300 x 570 x 500 mm	8	0.47	50727176	407301
350 x 570 x 500 mm	8	0.80	50727180	407351
400 x 570 x 500 mm	8	0.80	50727195	407401

MONTERING / UTFØRELSE

Formskåret glassullplate belagt med asfaltimpregnerert kraftpapir.

Benyttes til isolering i raftet på kaldt loft

Høyden ytterst ved raftet er: 100 mm for 250 mm og 300 mm plate, 150 mm for 350 mm plate og 200 mm for 400 mm plate.

Papiret vil gi vindbeskyttelse og hindrer utluffing av isolasjonen

Kappes med kniv

GLAVAs produktsortiment er under løpende utvikling, og GLAVA forbeholder seg retten til å endre produktsortiment og spesifikasjoner.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Fukt: Ingen kapillærsugende egenskaper

Holdbarhet: Glassull endrer seg ikke ved normal anvendelse; siger ikke

Glavas kvalitetssystem tilfredsstillter kravene i NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001 og Internkontrollforskriften og er sertifisert i.h.t. disse av Nemko Certification AS. Dette sikrer høy og jevn kvalitet på vårt produkt.

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Deklarert varmekonduktivitet: 0,034 W/mK

Materiale: Glassull

Brannklasse: Euroclass F

MILJØPÅVIRKNING

Radon: Isolasjonsull er blant de byggematerialer med minst utstråling av radon; enhver risiko kan utelukkes

Formaldehyd: Isolasjonsull er nærmest fri for formaldehyd

HMS - REFERANSER

Allergier: Det er ikke sannsynlig at det kan utvikle seg allergier ved arbeide med isolasjonsull

GLAVA har også utarbeidet et generelt Sikkerhetsdatablad for GLAVA Glassull som finnes på våre nettsider.

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHHT. NS 9431

Deponiforskriften klassifiserer glassull i kategori 2; Ordinært avfall. Dvs kan leveres på alle godkjente deponi.

TEKNISK SERVICE

Produsent/ leverandør:	GLAVA AS
Organisasjonsnr:	NO 912 008 754 MVA
Postadresse:	Postboks F, 1801 Askim
Telefon:	+47 69 81 84 00
Faks:	+47 69 81 84 78
E- post:	post@glava.no
Internett:	glava.no