

## Teknisk datablad

Dato: 27.06.2012

Utgave: 02

### OLDROYD Butyltape og Butylsnor

Oldroyd butylbånd og butylsnor er fleksible tetningsbånd som brukes til tetning mellom grunnmurplater, og mellom andre membraner i bygg. Båndet er en ekstrudert profil av butylgummimasse. Materialet består av en blanding av syntetiske gummipolymere og fyllstoffer, og gir meget god heft mot de fleste overflater, og det har god motstand mot mugg og jord.

Oldroyd butylbånd -/snor kommer i forskjellige bredder og lengder, se

<http://www.oldroyd.no/project/butyl-tape/>

EGENSKAPER	ENHET	VERDI
Fysisk form		Ekstrudert bånd m/release papir
Farge		Sort / grønn
Bredder	m	30 / 50
Lengder	m	10 / 20
Tykkelser	mm	1,0 / 1,5 / 2,0 / ø10 (snor)
Egenvekt, masse	g/cm <sup>3</sup>	1,6
Adhesjon, dynamisk strekk	kPa	180
Adhesjon, dynamisk skjær	kPa	140
Adhesjon, 90° skrell	N/cm	7
Adhesjon, 180° skrell	N/cm	11
Vanndamp permeabilitet, ISO 9932	g/m <sup>2</sup> /24h/mm	0,24
Temperaturområde, i bruk	°C	-40 til +90
Temperaturområde, legging	°C	+5 til +40
Kjemikalieres motstand mot svake syrer og alkalier	20°C	God
Fuktmotstand	20°C	Meget god
Holdbarhet ved lagring	Mndr.	24
Brannegenskaper	EN 13501	Klasse F
Farlige kjemikalier	REACH, SVHC-listen	Ingen

#### Oldroyd AS

Industriveien 1, 3766 Sannidal

Tel.: +47 35987550, Fax: +47 35987551

[www.oldroyd.no](http://www.oldroyd.no)