

gop Entrétak® Stratus 1500 / Stratus 2050

1. PRODUKTBESKRIVELSE

gop Entrétak® Stratus 1500 / Stratus 2050 med konsoller av lakkert stål og takplate av 4 mm klar UV-beskyttet akryl.

Moderne og slagfast entrétak av høy kvalitet som står imot vårt skandinaviske klima og beholder sitt utseende over lang tid. Entrétaket gir et velkomment inngangsparti samtidig som det beskytter dører og vinduer mot vær og vind.

Monteringsanvisninger følger med og kan også hentes på www.gop.se.

Totalt takfall 220 mm.

NOBB varenummer: 40866972 – Stratus 1500
40866980 – Stratus 2050

Dimensjon: Se punkt 3.

Farge:

Overflatebehandling:

Når du velger plassering av ditt entrétak,
Ta hensyn til at totalt fall på taket er 220 mm

Øvrige opplysninger: Monteringsanvisning medfølger.



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

gop Entrétak® rengjøres lett med såpe og vann.

Bruk en svamp eller klut som ikke riper.

Ved snø må taket feies/kostes da all snø ikke sklir automatisk av taket.

Ettersyn/kontroll

Ingen rutiner

Vedlikeholdsinstruks og

Ingen rutiner

Ettersyn/kontroll

Ingen rutiner

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ingen rutiner

gop Entrétak® Stratus 1500 / Stratus 2050

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 15-20 år år

Garanti og vilkår

-

Fuktbestandighet

Påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger

gop Entrétak® Stratus 1500

Mål: B 1500 x D 918 x H 160 mm
220 mm totalt fall på taket.

gop Entrétak® Stratus 2050

Mål: B 2050 x D 918 x H 160 mm
220 mm totalt fall på taket.

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Glasfiber & Plastprodukter AB
Postadresse	Box 10300
Postnr. og poststed	434 23 Kungsbacka
Telefon	+46 31 87 00 10
E-post	info@gop.se
Internett	www.gop.se