

YTELSESERKLÆRING: No. CPR-NO1/0084

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **CONFIX**
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:
Sementbasert hydraulisk mørtel (R3-CC)
3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:
Produkt for bærende og ikke bærende reparasjon i bygg og anlegg
4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5
MAPEI AS – Vallsetvegen 6, 2120 – Sagstua (Norge) www.mapei.no
5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2:
Ikke relevant
6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:
System 2+
System 4 for brannpåvirkning
7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:
Teknikk kontrollorgan Sintef Building and Infrastructure No. 1071, har utført innledende inspeksjon av fabrikk- og produksjonskontroll (FPC) og har kontinuerlig overvåking, vurdering og godkjenning av produksjonskontroll (FPC), i samsvar med system 2+, og har utstedt produktsertifikat No. 1071-CPD-1681.
8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:
Ikke relevant


9. Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifisering
Trykkfasthet	Class R3	EN 1504-3:2005
Kloridinnhold	≤ 0,05%	
Heftfasthet	≥ 1,5 MPa	
Karbonatiseringsmotstand	Pass	
Elastisitets modul	≥ 15 GPa	
Termisk kompatibilitet	≥ 1,5 MPa	
Kapillær absorpsjon	≤ 0,5 kg*m ⁻² *h ^{-0,5}	
Farlig bestanddeler	see SDS	
Brannpåvirkning	Class A1	



10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av: **Trond Hagerud – Administrerende direktør**
(navn og stilling)

Sagstua, 01/07/2013
(sted og utstedelsesdato)


(signatur)

CE MARKING etter CPR 305/2011 og EN 1504-3:2005

 1071	 Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no
<p style="text-align: center;">12 CPR-NO1/0084 EN 1504-3:2005</p> <p style="text-align: center;">Confix</p> <p>Produkt for bærende og ikke bærende reparasjon i bygg og anlegg</p> <p style="text-align: center;">Trykkfasthet: Class R3 ($\geq 25,0$ MPa) Kloridinnhold: $\leq 0,05\%$ Heftfasthet: $\geq 1,5$ MPa Karbonatiseringsmotstand: Pass Elastisitets modul: ≥ 15 GPa Termisk kompatibilitet: $\geq 1,5$ MPa Kapillær absorpsjon: $\leq 0,5 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$ Farlig bestanddeler: See SDS Brannpåvirkning: Euroclass A1</p>	