

DECLARATION OF PERFORMANCE

Reference number: Isola Veggpapp

Date: 2013 07 01 version: 1
 Identification of construction products: see product packaging
 Type testing done by the notified body SINTEF No. 1071
 AVCP 3

EN 13859-2:2010

Isola as
 N-3945
 Porsgrunn, Norway

Flexible sheet for waterproofing: underlays for walls

| Essential characteristics | Performance |
|---|-------------|
| Reaction to fire | Class F |
| Resistance to water penetration | W1 |
| Water vapour transmission properties Sd (m) | 0,29 |
| Tensile strength : Maximum tensile force MD/CMD* (N/50 mm) >100 Maximum tensile force MD/CMD* (N/50 mm) | NPD |
| Elongation at maximum tensile force MD/CMD (%) | NPD |
| Resistance to tearing MD/CMD* (N) | >15 |
| Flexibility at low temperature (Pliability) (°C) | ≤-15 |
| Artificial ageing behaviour: Resistance to water penetration Tensile strength : Maximum tensile force MD/CMD* (N/50 mm) | W2 NPD |
| Elongation at maximum tensile force MD/CMD (%) | NPD |
| Dangerous substances (Notes 1 & 2) | Complies |

*MD means machine direction, CMD means cross machine direction


Note 1: This product does not contain asbestos or tar constituents.

Note 2: Since there is no European test method available no performance for leaching behaviour can be made

The performance of the product identified is in conformity with the declared performance above.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

| Name and Function | Place and date of issue | Signature |
|---|-------------------------|---|
| Jørgen Young R&D Manager / Leder FoU | 2013.07.01 |  |



YTELSESERKLÆRING

Referanse : Isola Veggpapp

Dato: 2013 07 01 version 1
 Identifisering av byggevarer: se emballasje
 Type testing utført av SINTEF No. 1071
 AVCP 3

EN 13859-2:2010

Isola as
 N-3945
 Porsgrunn, Norway

Tetningsmaterialer på rull - Vindsperre til vegg

| Vesentlige egenskaper | | Ytelse |
|---|------|-----------|
| Egenskaper ved brannpåvirkning | | Klasse F |
| Motstand mot vanngjennomtrengning | | W1 |
| Water vapour transmission properties Sd (m) | (m) | 0,29 |
| Strekstyrke: Maximum tensile force MD/CMD* langs og tvers (N/50 mm) (n/50mm) | | NPD |
| Maksimal strekkstyrke, langs (N/50 mm), tvers (N/50 mm) >100 (%) | | NPD |
| Rivestyrke (N) | (N) | >15 |
| Kuldebøy (°C) | (°C) | ≤-15 |
| Bestandighet etter aldring: Vanntetthet Strekstyrke: Maximum tensile force MD/CMD* langs og tvers (N/50 mm) (N/50 mm) | | W2 NPD |
| Maksimal strekkstyrke, langs (N/50 mm), tvers (N/50 mm) >100 (%) | | NPD |
| Helse- og miljøfarlige kjemikalier (Notes 1 & 2) | | Godkjent |

*MD means machine direction, CMD means cross machine direction

Note 1: Produktet inneholder ikke asbest eller komponenter av tjære

Note 2: Ettersom det ikke finnes noen Europeisk testmetode for utlekking tilgjengelig, kan ingen ytelse deklarerer

Produktet er i henhold til krav til ytelse og ovenfor deklarasjon.

Ytelsesdeklarasjonen er utstedt av produsent under et selvstendig ansvar.

Signert av og på vegne av produsent:

| Navn og tittel | Sted og dato for utstedelse | Signatur |
|---|-----------------------------|---|
| Jørgen Young R&D Manager / Leder FoU | 2013.07.01 |  |



PRESTANDEDEKLARATION

Referensnummer: Isola Veggpapp

Datum: 2013 07 01 version: 1
 Identifiering av produkten: se produktens emballage
 Typtester genomförda av det anmälda organet SINTEF No. 1071
 AVCP 3

EN 13859-2:2010

Isola as
 N-3945
 Porsgrunn, Norway

Flexibla tätskikt - Vindskydd för väggar

| Väsentliga egenskaper | | Prestanda |
|---|-----------|------------|
| Brandmotstånd | | Class F |
| Vattentäthet | | W1 |
| Water vapour transmission properties Sd (m) | (m) | 0,29 |
| Draghållfasthet: längdriktning/tvärriktning (N/50 mm) | (n/50mm) | NPD |
| Längdriktning/tvärriktning (N/50 mm) / Brottöjning: Längdriktning/tvärriktning (%) | (%) | >100 / NPD |
| Rivstyrka (N) | (N) | >15 |
| Köldflexibilitet (°C) | (°C) | ≤-15 |
| Beständighet: Vattentäthet Draghållfasthet längdriktning/tvärriktning (N/50 mm) | (N/50 mm) | W2 NPD |
| Längdriktning/tvärriktning (N/50 mm) / Brottöjning: Längdriktning/tvärriktning (%) | (%) | >100 / NPD |
| Farliga ämnen (Notat 1 & 2) | | Inga |

*MD means machine direction, CMD means cross machine direction

Notat 1: Produkten innehåller inte asbest eller komponenter av tjära

Notat 2: Eftersom det inte finns någon Europeisk testmetod tillgänglig, kan ingen prestanda för utläckning redovisas.

Prestandan för den identifierade produkten överensstämmer med de prestanda som anges för de väsentliga egenskaperna ovan.
 Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkaren.

Undertecknat för tillverkaren av:

| Namn och befattning | Plats och dag för utfärdande | Namnteckning |
|---|------------------------------|---|
| Jørgen Young R&D Manager / Leder FoU | 2013.07.01 |  |

