

REKKER, LEKTER, FORSKALING AV FURU, CU-IMPREGNERT

REVIDERT: 04.2020 | Siste og alltid gjeldende versjon, se bergeneholm.no

SIDE 1 / 1

1. ARBEIDSMILJØ

Personlig verneutstyr, spesielle tiltak mot yrkesskader ved montering/bygging, allergiutvikling etc.

Dersom man skal bearbeide trykkimpregnert trevirke slik at det dannes mye støv, skal man bruke støvmaske av type P2.

RELEVANTE S-SETNINGER:

-

FØRSTEHJELPSTILTAK:

-

Eventuelle kommentarer til produktets kjemikalier/ ingredienser:

- Ikke relevant

Henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner

Personlig verneutstyr (PVU)



PVU (nettside)
<http://bit.ly/2rPYALC>

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften)



BYGGHERREFORSKRIFTEN (PDF)
<https://bit.ly/3b9hML1>

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og eller fuktendringer etc.

Trykkimpregnert trelast vil utvikle gasser som kan være helsefarlige ved brann.

2. INNEMILJØ

Produktet er ment for utvendig bruk og har normalt ingen betydning for inneklimate.

ANBEFALT UTLUFTINGSTID/UTBAKINGSTID:

-

INNEKLIMARELEVANT TIDSVERDI:

-

MILJØMERKING:

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

KOMMENTARER:

-

3. MILJØPÅVIRKNING

EMISJON:

En viss utlakning av kopper vil skje når treverket utsettes for vannpåkjenning. Dette begrenses ved å overflatebehandle produktet.

PÅVIRKNINGSINDEKS:

-

MILJØDEKLARASJON:

-

RESSURSUTNYTTELSE:

Produktet består av fornybare ressurser.

4. OPPLYSNINGER OM PRODUKTETS SAMMENSETNING

Produktet består av rent trevirke av furu som er impregnert med kopperforbindelser og organiske fungicider.

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL | NS 9431

Avfallstype: Overflatebehandlet trevirke

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelsenæring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1142 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

Øvrige opplysninger

Produktet inneholder kopper.

6. ANSVARLIG PRODUSENT | IMPORTØR

Se kontaktinformasjon nedenfor: