

# GLAVA EXTREM 32 I-BJELKEPLATE

Glassullplate hvor en ønsker best mulig isolasjonsevne eller ønsker å minimalisere isolasjonstykkelsen. Brukes til isolering av klimakonstruksjoner. Utskåret på en side for I-bjelker.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE				INNHold PR. PALL				NOBB-nr	Varenr
	stk	*	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	stk	*	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>		
100 x 600 x 1200 mm	6	*	4.32	0.29	20	*	86.40	3.70	49263544	373100
150 x 600 x 1200 mm	4		2.88	0.29	20		57.60	3.90	49263552	373150
200 x 600 x 1200 mm	3		2.16	0.29	20		43.20	3.70	49263563	373200

\* Ikke lagerført, leveres på bestilling, minstekvantum kan forekomme.

## MONTERING / UTFØRELSE

Glava Extrem 32 er isolasjon med 14% bedre isolasjonsevne enn Glava A 37.

Kappes med kniv.

Anvendes i tørre konstruksjoner.

## ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Fukt: Ingen kapillærsugende egenskaper

Holdbarhet: Glassull endrer seg ikke ved normal anvendelse; siger ikke

Glavas kvalitetssystem tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001 og Internkontrollforskriften og er sertifisert i.h.t. disse av Nemko Certification AS.

Dette sikrer høy og jevn kvalitet på vårt produkt.

## DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Materiale: Glassull

Isolasjonsklasse: 32

Varmeledningsevne:  $\lambda_D = 0,032 \text{ W/mK}$

Brannklasse: Euroclass A1

---

## MILJØPÅVIRKNING

---

Radon: Isolasjonsull er blant de byggematerialer med minst utstråling av radon; enhver risiko kan utelukkes

Formaldehyd: Isolasjonsull er nærmest fri for formaldehyd

---

## HMS - REFERANSER

---

Allergier: Det er ikke sannsynlig at det kan utvikle seg allergier ved arbeide med isolasjonsull  
Glava har også utarbeidet et generelt Sikkerhetsdatablod for Glava Glassull, som kan fåes på forespørsel.

---

## BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHHT. NS 9431

---

Deponiforskriften klassifiserer glassull i kategori 2; Ordinært avfall. Dvs kan leveres på alle godkjente deponi.

---

## TEKNISK SERVICE

---

Produsent/ leverandør:	GLAVA AS
Organisasjonsnr:	NO 912 008 754 MVA
Postadresse:	Postboks F, 1801 Askim
Telefon:	+47 69 81 84 00
Faks:	+47 69 81 84 78
E- post:	post@glava.no
Internett:	glava.no