

Ytelseserklæring

Majcoat 250 8775-150050 – Vers.1.0

Nr. DoP-19-877-00

1. Identifikasjonskode/produkttype:
8775-150050

2. Merking til identifikasjon:
Majcoat 250

3. Produsentens tiltenkte bruksområde eller byggevarens tiltenkte bruksområde i henhold til relevant harmonisert teknisk spesifisering
Underdeknings- og undertakfolie til takteking iht. EN 13859-1 og vegger iht. EN 13859-2

4. Produsentens navn og adresse:
SIGA Cover AG
Rütmattstrasse 7
6017 Ruswil
Schweiz

5. Fullmektig:
Sylvia Flaig – Head of Quality Management

6. System til vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse:
AVCP 3

7. Meldt laboratorium:
Kiwa GmbH
NB 0799
Har foretatt vurderingen og kontrollen iht. system "3" og dokumentert følgende: Prøvingsrapporter

8. Erklært ytelse

Betegnelse	Ytelse	Toleranse nede	Toleranse oppe	Enhet	Prøvningsmetode
Lengde	50	50	51	m	EN1848-2
Bredde	1500	1492	1522	mm	EN1848-2
Flatevekt (ronde)	210	190	230	g/m ²	EN1849-2
Retthet	bestått				EN1848-2
Brannklasse	E			Klasse	EN 13501-1
Regntetthet	W1			Klasse	EN 1928
Kuldemykhet	-40			°C	EN 1109
Maksimal strekkraft (langs)	500	450	620	N/50mm	EN12311-1
Maksimal strekkraft (tvers)	500	450	620	N/50mm	EN12311-1
Strekk ved maksimal strekkraft (langs)	60	40	80	%	EN12311-1
Strekk ved maksimal strekkraft (tvers)	70	50	100	%	EN12311-1
Rivestyrke (ved spiker) (langs)	390	300	510	N	EN12310-1
Rivestyrke (ved spiker) (tvers)	420	330	560	N	EN12310-1
Vanndamppermeabilitet	0.15	0.08	0.2	m	EN1931/EN12572
Vanntetthet	bestått				EN12691
Helseskadelige stoffer	ingen				
Regntetthet e.a.	W1			Klasse	EN 1928
Maksimal strekkraft (langs) e.a.	400	320	480	N/50mm	EN 12311-1
Maksimal strekkraft (tvers) e.a.	400	320	480	N/50mm	EN 12311-1
Strekk ved maksimal strekkraft (langs) e.a.	60	30	70	%	EN 12311-1
Strekk ved maksimal strekkraft (tvers) e.a.	60	40	100	%	EN 12311-1

9. Produktets ytelse i henhold til nummer 1 og 2 samsvarer med den erklærede ytelsen i henhold til nummer 8.

Underskrevet for produsenten og på vegne av produsenten:

Sylvia Flaig - Head of Quality Management



Ruswil, 03.07.2020