

Icopal Underlag Essential

Produktbeskrivelse

Icopal Underlag Essential er et tynt diffusjonstett asfalt underlagsbelegg med selvklebende omlegg og i bredde 1,0 m. Belegget er bygget opp med en stamme av glass, SBS-asfalt og en polypropylenfilt på over- og underside. SBS-asfalten gir produktet god fleksibilitet og kuldemykhet. Glasstammen sikrer god dimensjonsstabilitet og gir et jevnt underlag.

| | |
|-----------|----------------------|
| Dimensjon | 1,0 x 25m |
| Farge | Sort |
| Egenvekt | 700 g/m ² |
| Tykkelse | 0,8 mm |

For tekniske egenskaper se egen ytelseserklæring



Bruksområde og -betingelser

Icopal Underlag Essential benyttes som underlagsbelegg på fast taktro i konstruksjoner som er luftet mellom isolasjonen og undertaket. Belegget er egnet som underlag for takstein av betong eller teknisk tegl, stålpanner, takshingel og metallplater. Minste takvinkel er 6°, men som bestemmes av primærteknings minste bruksvinkel.

Kan ligge utildekket i 2 måneder.

Se for øvrig leggeveiledning og Byggforskseriens byggdetaljblad 525.866 og 525.101.

Lagring

Produktet lagres tørt, stående på plant underlag og beskyttet mot sollys.

- Lett underlagsbelegg i 1 m bredde
- Selvklebende omlegg
- Enkelt å håndtere på taket

Tilbehør

- Icopal Ventex Rørmansjett Tak med selvklebende butylkrave for runde gjennomføringer som sikres med Icopal Ventex Klemlist i randsonen.

- Icopal Taklim for liming av detaljer og endeskjøter

Avfallsbehandling

Icopal Underlag Essential sorteres som asfalt på byggeplass. Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der det kan energigjenvinnes.

Kode for avfallsbehandling:

NS 9431: 1619|0007|6000|_ _ _ _

EAL: 17 03 02