

## Ytelseserklæring, DoP 300/2013

1 (5)

(Versjon 4)

For å se tidligere versjoner, klikk på den relevante link: [http://www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP300\\_V3/DOP\\_300\\_Norwegian\\_V3.pdf](http://www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP300_V3/DOP_300_Norwegian_V3.pdf)

1. Produkt type: Skruer til bærende trekonstruksjoner
2. Identifikasjon: NKT Fasteners & Paslode skruer
3. Tiltent bruk: For bærende trekonstruksjoner
4. Navn, registrert varemerke eller registrert varemerke og kontakt adresse til produsenten som kreves iht artikkel 11 (5):

ITW BYG  
Gl. Banegaardsvej 25  
DK-5500 Middelfart

5. Autorisert representant: N/A

6. System for vurdering: 3

7. Teknisk kontrollorgan / Testlaboratorium:

VHT Versuchsanstalt für Holz und Trockenbau  
no. 1503  
Annastrasse 18  
64285 Darmstadt  
Germany

STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAV, s.p.  
no. 1015  
Tovarni 5  
466 21 JABLONEC nad Nisou  
Czech Republic

Danish Technological Institute  
no. 1235  
Gregersensvej 1  
DK-2630 Taastrup

utført førstegangs-testing iht system 3 (b) "bestemmelse av den produkttype på basis av typeprøving (basert på prøve-taking utført av produsenten), typeberegning".

8. For Paslode beslagskruer er en Europeisk Teknisk Vurdering blitt utstedt:  
DS Certificering A/S, ETA-Danmark, Kollegievej 6, DK-2920 Charlottenlund utstedt ETA-09/0273 utført under system 2+ og utstedt 2015-04-28.

9. Erklært ytelse:

Merknader til tabellen:

Karakteristiske verdier er beregnet, eller testet iht til EN 14592:2008 + A1: 2012 unntatt for Paslode beslagskruer som er erklært i henhold til ETA-09/0273

10. Ytelsen av produktene er i samsvar med den erklærte ytelse i punkt 9.

Denne erklæringen for resultatene er utstedt under ansvaret til produsent identifisert i punkt 4.

Signert for og på vegne av produsenten av:



Jakob Lyck  
Head of Nordic Product Management

Middelfart, 2018-02-07

## Ytelseserklæring, DoP 300/2013

Deklarete verdier ifølge EN 14592:2008 + A1:2012													
Varemerke	Nominell diameter / kjerne diameter  d/d <sub>1</sub> [mm/mm <sup>2</sup> ]	Lengde  [mm]	Hode diameter  [mm]	Gjenge lengde  min. lg [mm]	Korrosjonsbeskyttelse	Service-klasse	Materiale	Stålstandard	Karakteristiske verdier				
									Uttreksparameter  f <sub>ax,k</sub> [N/mm <sup>2</sup> ]	Hodegjen-nomdragningsparameter  f <sub>head,k</sub> [N/mm <sup>2</sup> ]	Flytmoment  M <sub>y,k</sub> [Nmm]	Trekkestyrke  f <sub>tens,k</sub> [kN]	Torsjonsforhold
SPUN®+ Undersenket	3,5/2,3	15	6,8	Full	Rustfritt Kvalitet A4 Passivisert med voks	1-3	AISI 316 A4	EN 10088-1	10	12	2000	2,8	1,7
		20											
		25											
		30											
		40											
	50												
	4,0/2,6	30	8	Full					11,7	13,1	2800	4,1	2,4
		40											
		27											
	4,5/2,9	50	8,5	35					9,9	15	3500	4,8	1,5
		60											
	5,0/3,2	50	9,6	35					10,4	12,5	5000	5,3	1,5
		60											
		70											
		80											
		90											
		100											
		120											
	6,0/3,9	100	11,3	54					10,3	10,5	8100	8	1,5
		120											
		150											
		240											
	3,0/1,8	15	6	Full					10	12	1600	3,3	2,7
		20											
25													
30													
3,5/2,3	40	6,8	Full	10	12	2000	2,8	1,7					
	25												
	30												
	40												
	50												
4,0/2,5	20	8,0	Full	11,7	13,1	2900	5,3	2,4					
	25												
	30												
	35												
	40												
	45												
	50												
60													
4,5/2,8	70	8,5	Full	9,9	15,0	4400	6,7	3,1					
	25												
	30												
	35												
	40												
	50												
5,0/3,2	60	9,6	Full	10,4	12,5	6100	8,5	2,5					
	70												
	80												
	90												
	100												
	120												
	150												
	60								CLIMATE® G3	1-3			
	60												
	6,0/3,9								40	11,4	Full	10,3	10,5
50													
60													
70													
80													
90													
100													
120													
150													
160													
180													
200													
240													

## Ytelseserklæring, DoP 300/2013

										Deklarete verdier ifølge EN 14592:2008 + A1:2012													
Varemerke	Nominell diameter / kjerne diameter d/d <sub>1</sub> [mm/mm <sup>2</sup> ]	Lengde [mm]	Hode diameter [mm]	Gjenge lengde min. lg [mm]	Korrosjonsbeskyttelse	Service-klasse	Materiale	Stålstandard	Karakteristiske verdier														
									Uttreksparameter f <sub>ax,k</sub> [N/mm <sup>2</sup> ]	Hodegjen-nomdragningsparameter f <sub>head,k</sub> [N/mm <sup>2</sup> ]	Flytmoment M <sub>y,k</sub> [Nmm]	Trekkestyrke f <sub>tens,k</sub> [kN]	Torsjonsforhold										
SPUN®+ Panhode	3,0/1,8	15	6	Full	Elforzinket	1	AISI 1022	ASTM A510	10	12	1600	3,3	2,7										
		20																					
		30																					
	3,5/2,3	15	6,8	Full	Elforzinket / DURAMAX™1000	1-3			10	12	2000	2,8	1,7										
		20																					
		25																					
		30																					
		40																					
	4,0/2,5	20	8	Full	Elforzinket / DURAMAX™1000	1-3			11,7	13,1	2900	5,3	2,4										
		25																					
		30																					
		35																					
		40																					
		50																					
	4,5/2,8	60	8,6	Full	Elforzinket / DURAMAX™1000	1-3			9,9	15,0	4400	6,7	3,1										
		70																					
		80																					
		45																					
		5,0/3,2												20	9,6	Full	Elforzinket / DURAMAX™1000	1-3	10,4	12,5	6100	8,5	2,9
														25									
														30									
40																							
50																							
60																							
6,0/3,9	70	11,6	Full	Elforzinket / DURAMAX™1000	1-3	10,3	10,5	10900	14,0	3,2													
	80																						
	45																						
	54																						
	54																						
TOPKON® Undersenket	6,0/4,2	240	11,8	70	Gullkromat	1-2	35 B2 VK	EN 10269	15,0	11,8	10600	13	6,4										
		260																					
		280																					
		300																					
	8,0/5,1	140	14,0	80					14,0	10,4	23400	22,0	1,5										
		160																					
		180																					
		200																					
		220																					
		240																					
		260																					
	10,0/6,0	280	17,8	100					10,9	9,6	39400	30,7	3,1										
		300																					
		320																					
		340																					
	360																						
	380																						
	400																						

# Ytelseserklæring, DoP 300/2013

4 (5)

Deklarete verdier ifølge EN 14592:2008 + A1:2012														
Varemerke	Nominell diameter / kjerne diameter d/d <sub>1</sub> [mm/mm <sup>2</sup> ]	Lengde [mm]	Hode diameter [mm]	Gjenge lengde min. lg [mm]	Korrosjonsbeskyttelse	Service-klasse	Materiale	Stålstandard	Karakteristiske verdier					
									Uttreksparameter f <sub>ax,k</sub> [N/mm <sup>2</sup> ]	Hodegjennomsdragningsparameter f <sub>head,k</sub> [N/mm <sup>2</sup> ]	Flytmoment M <sub>y,k</sub> [Nmm]	Trekkestyrke f <sub>tens,k</sub> [kN]	Torsjonsforhold	
TOPKON® DH Tallerkenhode	6,0/4,2	120	15	70	Gullkromat	1-2	35 B2 VK	EN 10269	15,0	11,8	10600	13,0	6,4	
		140												
		180												
		200												
		50												
	8,0/5,1	60	19,0	45					80	14,0	18,7	23400	22,0	1,5
		80												
		100												
		120												
		140												
10,0/6,0	160	23,0	80	10,9	10,4	39400	30,7	3,1						
	180													
	200													
	220													
	240													
260														
300														
TOPKON® DH Tallerkenhode Outdoor	8,0	50	17	80	Outdoor 1000 h NSS	1-3	35 B2 VK	EN 10269	16,6	28,4	17500	15,5	1,8	
		80												
		100												
		120												
		140												
		160												
		180												
		200												
		220												
		240												
	10,0	280	21	100					14,1	31,7	23450	21,8	1,8	
		320												
		360												
		400												
		400												
Justerskrue Elforzinket	6,0/4,3	80	12,0	48	Elforzinket	1-2	AISI 1020 AISI 1022	ASTM A510	11,2	14,1	10500	13,7	2,9	
		100												
		120												
MONTA®-FLEX Undersenket	6,0/3,8	80	9,4	40	DURAMAX™1000	1-3	AISI 1020 AISI 1022	ASTM A510	9,9	17,4	10800	14,4	2,7	
		100												
PLATA®-FLEX Undersenket	4,2/2,8	35	7,2	20	Gullkromat	1-2	AISI 1020 AISI 1022	ASTM A510	10,5	17,7	3400	5,5	2,3	
		45												
	4,8/2,9	55		7,5					35	9,9	15,0	5200	6,9	2,5
		70												

## Ytelseserklæring, DoP 300/2013

5 (5)

Declarerte verdier ifølge EN 14592:2008 + A1:2012													
Varemerke	Nominell diameter / kjerne diameter d/d <sub>1</sub> [mm/mm <sup>2</sup> ]	Lengde [mm]	Hode diameter [mm]	Gjenge lengde min. lg [mm]	Korrosjonsbeskyttelse	Service-klasse	Materiale	Stålstandard	Karakteristiske verdier				
									Uttreksparameter f <sub>ax,k</sub> [N/mm <sup>2</sup> ]	Hodegjeng-nomdragningsparameter f <sub>head,k</sub> [N/mm <sup>2</sup> ]	Flytmoment M <sub>y,k</sub> [Nmm]	Trekkstyrke f <sub>tens,k</sub> [kN]	Torsjonsforhold
Basic Undersenket	3,5/2,3	30	7	24	Ruspert	1-3	AISI 1022	ASTM A510	9	10,8	1800	2,5	1,5
		40		27									
		50		34									
	4,0/2,5	30	8	24					10,5	11,7	2600	4,8	2,1
		40		27									
		50		34									
		60		40									
		70		40									
	4,5/2,8	30	8,5	24					8,9	13,5	3900	6	2,8
		40		27									
		50		34									
		60		40									
		70		40									
	5,0/3,2	30	9,6	24					9,3	11,2	5400	7,7	2,6
		40		27									
		50		34									
		60		40									
		70		40									
		80		45									
		90		55									
6,0/3,9	80	11,4	45	9,2	9,4	9800	12,6	2,8					
	100		55										
	120		60										
	150		60										
Basic Rustfritt A4	4,0/2,6	40	7,7	27	Rustfritt Kvalitet A4	1-3	AISI 316 A4	EN 10088-1	10,5	11,7	2500	3,7	2,4
		50	8,7	35					8,9	13,5	3100	4,3	1,5
	60	9,7		35					9,3	11,2	4500	4,8	1,5
	70			45									
	80	54	9,2	9,4					7200	7,2	1,5		
Terrasseskrue	6,0	60	6,1	31+16	Rustfritt Kvalitet A4 Passivisert med voks	1-3	AISI 316 A4	EN 10088-1	12	F <sub>head,k</sub> = 1100 N (16 mm gjenge)	8800	8,8	1,8
Paslode Building connector screw	5,0/3,0	25	8,0	18	Elforzinket 12 µm	1-2	AISI 1022	ASTM A510	15,2	NPD	6450	9,7	5,7
		35		28									
		40		33									
		50		43									
Paslode Building connector screw	5,0/3,0	40	8,0	33	Rustfritt Kvalitet A4 Passivisert med voks	1-3	AISI 316 A4	EN 10088-1	15,2	NPD	4500	7,5	3
NKT Basic Connector screw	5,0/3,0	40	8,0	33	Elforzinket 12 µm	1-2	AISI 1020-1022	ASTM A510	10	12	5000	8	2,6