

# Kilrenne Topp Powerekk

## Avslutning av kilrenne

### Beskrivelse :

Kilrenne Topp produseres i samme utførelse og farge som Powertekk Exclusive- og Plano takpanner.



### Bruksområde :

Benyttes der hvor kilrennen ender inne på tak. Ved ark eller vinkelhus hvor møne på ark eller vinkel avsluttes nede på takflaten. Benyttes sammen med kilrennebeslag for alle takvinkler opp til 50°. Viktig at møtende takflater ikke har mer enn 2° forskjellig takvinkel. Forbruk: 1 stk høyre/venstre pr. ark. Leveres i pakke av høyre/venstre.

### Lagring :

Lagres tørt

## Godkjenninger og garanti



### Montering :

Høyre og Venstre del plasseres mot hverandre i toppen av kilrennen. Skrus fast med Powertekk skruer til sløyfer i kilrenne. Overgangbeslag monteres i overgang mellom beslagene sitt høyeste punkt.

Se egen monteringsanvisning på [www.isola.no](http://www.isola.no)

### Tilbehør til :

Takpl Powert.Excl.Matt Sort  
Takpl .Excl.Matt Silence Sort  
Takpl Powertekk Sort  
Kilrenne Power. Matt Sort

# Kilrenne Topp Powerekk<sup>749313</sup>

| Produktdata     | Verdi | Benevnelse |
|-----------------|-------|------------|
| Vekt (pr enhet) | 2700  | g          |
| RAL-kode        | 9005  | -          |
| Farge           | Sort  | -          |

| Egenskaper | Metode | Enhet | Verdi |
|------------|--------|-------|-------|
|------------|--------|-------|-------|

