

Rennekrok med lufting

Beskrivelse :

Isola Ståltakrenne er komplett takrennesystem med deler og tilbehør og kan benyttes på alle bygg. Delene produseres av 0,6 mm tykke stålplater som er varmforsinket. Rennekrokene produseres i 5,0 mm varmvalset stål. Rennekrokene er overflatebehandlet med polyester pulverlakk.



Bruksområde :

Isola Ståltakrenner benyttes til å lede bort vann fra skrå takflater. Et stort sortiment med rennekroker gjør at takrennene kan benyttes til så godt som alle typer skrå takkonstruksjoner. Ståltakrenner i dimensjon 125 mm benyttes til skrå tak på boliger og mindre bygg, 150 mm benyttes til skrå tak på større yrkesbygg.

Lagring :

Ingen spesielle forhåndsregler

Tilbehør :

Luftegitter 32mm x 2 m

Godkjenninger og garanti



Montering :

Isola Ståltakrenner festes til takrennekroker. Krokene monteres til forkantbordet på takfoten eller direkte til taksperrene med et fall på 2 mm pr. meter. Krokene festes med skruer. Nedløp festes med nedløpsklammer som skrues fast til veggen. For skjøting og detaljer - se egen monteringsanvisning.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør til :

Takrenne Stål 125mm 4m Hvit

Rennekrok med lufting⁵⁶²²³⁴

| Produktdata | Verdi | Benevnelse |
|-------------|------------------|------------|
| Glans | 40 | - |
| RAL-kode | 9002 | - |
| Diameter | 125 | mm |
| Materiale | Galvanisert stål | - |
| Farge | Hvit | - |

| Egenskaper | Metode | Enhet | Verdi |
|------------|--------|-------|-------|
|------------|--------|-------|-------|

