

Produkt info

NIBBLER



DJN161Z

Li-ion batteri 18V	-
Batteribeskyttelse	1
Slagtall (min-1)	1900
Min. intern skjæreradius	45 mm
Min. ekstern skjæreradius	50 mm
Skjærekapasitet aluminium (opp til 200N/mm ²)	2,5 mm
Skjærekapasitet mykt stål (opp til 400N/mm ²)	1,6 mm
Skjærekapasitet rustfritt stål (opp til 600N/mm ²)	1,2 mm
Lydnivå (L _{pA})	73 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser), skjæring av blikk	7,0 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vekt	2,2 kg



STANDARD EQUIPMENT: 322702-1 STEMPEL HOLDER, A-15051 MATRISE, A-83951 STEMPEL

- Kappet materiale fjernes fra overflaten uten å deformere kanten.
- Maskinen kan fritt dreies 360°.
- Klipper i høyprofil- og spiralplater med samme stempel.
- Smal utforming gir et godt grep.
- Elektrisk strømovertvåking med varsellampe.
- Varsellampe indikerer når det er lite strøm på batteri.
- Matrise med tolkmåling sikrer tykkelsen på materialet.
- Minimum ytre svingradie 50mm og indre svingradie 45mm.
- Leveres med stempel/stans, matrise, matriseholder, sekskant/umbrakonøkkel og verktøynøkkel.
- Z-modell - leveres uten batteri og lader.

Details correct as of: 11-3-2016

Makita reserve the right to change specifications at any time owing to their policy of constant improvement.

Accessories shown are not necessarily supplied.

www.makita.no