

# JACKON Produktdatablad

## Jackon Radon Barrier A

Jackon©02-2022

### Produktbeskrivelse

Jackon Radon Barrier A er en 1mm tykk membran, produsert i 950 g/m<sup>2</sup> polyolefin. Jackon Radon Barrier A skjøtes med eget tape system eller ved varmluftsveising. Membranen er vinrød av farge. Jackon Radon Barrier A er 100% resirkulerbar. Produktet inngår i TG 20685.

### Bruksområde

Jackon Radonbarrier A legges i bunn av gulvkonstruksjonen for å hindre at radongass trenger inn i bygningen. Godkjent for bruk i Bruksklasse A-2.

### Farge

Rød

### Overflatebehandling

Ingen

### Tilbehørsprodukter

Jackon Radon A Acryl Tape  
Jackon Radon A Butyl Tape  
Øvrige tettedetaljer

### Tekniske data

**Tykkelse:** 1mm ± 10 %

**Flatevekt:** 950 g/m<sup>2</sup> ± 10%

**Bredde:** 2 m ± 2,5 %

**Rullengde:** 20 m - 0 % / +10 %

### Montering/utførelse

**520.706** Sikring mot radon ved nybygning.

**701.706** Radon. Bygningstekniske tiltak i eksisterende bygninger.

### Transport og lagring

Lagres beskyttet mot direkte sollys.

### Avfallsbehandling

Produktet kan leveres til plastresirkulering eller energigjenvinnes.

