

# FAST

FAST FASTENING



## BALSKO JHI 45X137X2,0

### Bjelkesko JHI FAST

Balsksko JHI har inåtvända flikar och används till fogningar mellan träbalkar i samma plan, när man inte vill ha synliga flikar på huvudbalken. Balkskons höjd ska motsvara minst 2/3 av sekundärbalkens höjd. Balkskon är försedd med både spik- och bulthål och kan monteras i trä, betong, lättbetong, tegel eller stål. För fastsättning används Ankarspik 4,0 eller ankarskruv 4,8. Till bulthålen används M12-bult..

Material: 2 mm varmförzinkad stålplåt S250GD+z275

Spikhål Ø 5 mm

Bulthål Ø 11 mm

### Kataloginfo

Artikelnr	Beteckning	Dimension BxHxT mm	Flik mm	Bulthålm	Antal/fp
<a href="#">833247</a>	JHI	45x96x2,0	18		50 #
<a href="#">833243</a>	JHI	45x137x2,0	18		30 #
<a href="#">833254</a>	JHI	48x95x2,0	18		50 #
<a href="#">833248</a>	JHI	48x136x2,0	18		45 #
<a href="#">833251</a>	JHI	48x166x2,0	18		40 #
<a href="#">833265</a>	JHI	73x124x2,0	18		30
<a href="#">833271</a>	JHI	90x145x2,0	40	11	30
<a href="#">833276</a>	JHI	98x141x2,0	40	11	30
<a href="#">833282</a>	JHI	140x180x2,0	40	11	15

no: <http://no.fast-fastening.com/fast/lboxServlet?p=IXK090&AID=833243>