

TEKNISKE DATA:	
VOLUM:	0,68L og 2,7L
BRUKSOMRÅDE:	INNE
BINDEMIDDEL:	VANNTYNNBAR REN AKRYL
GLANS:	15
DENSITET:	Ca.1,3
TØRRSTOFF:	Ca. 35
BREKING:	KAN BREKES
FORBRUK:	Ca. 8 m <sup>2</sup> /LITER
PÅFØRING:	PENSEL, RULL ELLER SPRØYTE
FORTYNNING:	VANN
RENGJØRING AV VERKTØY:	VANN
TØRKETID V/23 °C, 50 % RH:	
OVERMALBAR:	4 TIME
BRUKSTØRR:	24 TIMER
LAGRING:	FROSTFRITT



**Opus P 15** er en ren akrylmaling for innendørs bruk. Den har gode påføringssegenskaper og gir god utflyt. Benyttes til mellom- og toppstrøk på dører, vindu, karmen, listverk, paneler og innredninger.

#### Forbehandling:

Underlaget må være rent og tørt. Rengjør med grovrengjøringsmiddel egnet for maling. Etterskyll godt. Tidligere oljemalte flater, MDF-plater og harde, glatte underlag mattes med sandpapir og grunnes.

#### Bruk:

Opus P 15 er ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes. Opus P 15 påføres fylldig og jevnt med egnet malerverktøy. På sugende og porøse underlag anbefales 3 strøk for å unngå skjolder. For å få tilfredsstillende utflyt, bør en unngå å gå tilbake til halvtørr maling. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle. Minimum påføringstemp 10 °C, best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur.

**Ubehandlet panel:** Grunnes med minimum 2 strøk Opus Sperregrunn.

**Tidligere malt underlag:** Grunnes med 1 strøk Opus Sperregrunn. Underlag behandlet med alkydmaling skal alltid grunnes før påføring av Opus P 15.

#### Øvrig informasjon:

Ved sliping av behandlede overflater, samt fjerning av maling ved bruk av varmluftspistol/flamme eller lignende kan det dannes helsefarlig støv og/eller røyk. Sørg for god ventilasjon. Bruk nødvendig personlig verneutstyr. Lukk boksen ordentlig etter bruk. Flytende malingrester, renseveske og tom emballasje leveres til miljøstasjon. Lagres tørt og frostfritt. Røres godt om før bruk. Ulike produktionsnummer til siste strøk blandes for å unngå glans- og fargeforskjell.

#### Miljø og sikkerhet:

Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå kontakt med huden og øynene. Må ikke tømmes i kloakkavløp. Ved svelging, kontakt lege omgående og vis beholder eller etiketten. For mer utførlig informasjon, se sikkerhetsdatablad.



Dette produktet er miljøtilpasset og oppfyller kravene til miljømerket Svanen. For informasjon se: [www.nordic-ecolabel.org](http://www.nordic-ecolabel.org)

**VOC:** EU grenseverdi for produktet (kat. A/a): 130 g/l (2010). Dette produktet inneholder <75 g/l VOC.