

Arcus Kjemis AS

Maling/lakkfjerner, vask- og rensmidler

2010

Terpentin

NOBB modulnr. 26439968*

PRE-m26439968

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE**Beskrivelse**

Terpentin: Terpentin (syncarpia glomulifera) omtales også som turpentine, spirits of turpentine, oil of turpentine, steam destilles turpentine, gum spirits, wood turpentine. Noen kaller terpentin for destillert tre eller aqua regia (kongevann).

Terpentin er halvflytende oljeharpiks fra splintveden i furutreet. Den består av to komponenter, en essensiell olje (terpentinolje) og en type harpiks som kalles kolofonium. Oljen kan bli destillert fra kolofonium, det er dette vi kaller terpentin. Når den er ren, er den en fargeløs, gjennomsiktig, oljete væske med en gjennomtrengende lukt. Terpentin har meget gode tørkeegenskaper og det er derfor den blir brukt til for eksempel malingsfortynner. For eksempel i løpet av en tre timers malingsøkt har 80-90 % av terpentina fordampet.

Oppbevares i tett beholder og ikke i nærheten av varme og ild.

Produktet er merket "Helseskadelig" og "Miljøskadelig". Les advarselteksten på pakningen.

Bruksområde

Terpentin blir benyttet som et løsningsmiddel for oljemaling og som råmaterial i kjemisk industri. Terpentin brukes til f. eks tynner for maling/lakk. Den er spesielt bra til tynning av tretjære. Løsningsmiddel for voks i polisher, vannfast sement, rengjøringsmiddel, desinfeksjonsmiddel, syntetisk gummi, tekstiler med mer. I dag blir terpentin mest brukt sammen med linolje til impregnering av trebåter, under og over vannlinjen. Terpentin benyttes til å fortynde produkter til rett viskositet, samt til å vaske malingsutstyr etter bruk. Terpentin gjør treverket motstandsdyktig for vanngjennomtrengning. Den kan også benyttes til vinduer ved å bruke 50 % terpentin tynnet med linolje. Påføres til treverket er mettet.

Farger, overflate

Fargeløs flyktig væske med karakteristisk sterk lukt.

Overflatebehandling

-

Tilbehørsprodukter

-



Arcus Kjemis AS

Maling/lakkfjerner, vask- og rensemidler

2010

Terpentin

NOBB modulnr. 26439968*

PRE-m26439968

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

NOBB varenr.	Internt varenr.	Enhet
26860650	400201	1 liter
26860668	400203	5 liter

3. MONTERING/UTFØRELSE**NS 3420-kode for utførelse**

Ingen henvisninger.

NS 3451-kode for bygningsdel

Ingen henvisninger.

Referanse til NBI byggedetaljer

Ingen henvisninger.

Øvrige henvisninger

—

Transport og lagring

Se HMS-datablad.

4. HMS-REFERANSER

Se HMS-datablad angående sikkerhetssetninger ved bruk av produktet, samt relevante henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

—

Arcus Kjemis AS

Maling/lakkfjerner, vask- og rensedmidler

2010

Terpentin

NOBB modulnr. 26439968*

PRE-m26439968

5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV**Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

Samsvarserklæring

–

CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Arcus Kjemis AS er sertifisert iht. NS-EN ISO 9001:2000.

6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE**Kode for avfallsbehandling****Type emballasje**

–

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør Arcus Kjemis AS
Organisasjonsnr. NO 886 266 642 MVA
Adresse Postboks 6764 Rodeløkka
Postnr. og poststed 0579 Oslo
Telefon 22 97 58 80
Telefaks 22 72 45 96
E-post sprit@arcus-kjemis.no
Internettadresse www.arcus-kjemis.no

*Informasjonen gjelder for følgende 2 NOBB moduler: 26860650 og 26860668.