


# Spikerplugg

## HF Spikerplugg

### HF Spikerplugg



#### Innledning

Monteringsferdig spiker og plugg for montering i betong og massiv tegl.

#### Beskrivelse

En spesial kamgjenget spiker, formontert i en plugg. Pluggen har en kort ekspansjonsdel, som gjør den mest egnet i harde homogene materialer. Spikerpluggen trykkes inn i det borede hullet til kragen ligger inntil gjenstanden. Deretter slås spikeren inn med en hammer. Spikerens hode har et Pozidrive-kryss. Spikerpluggen kan dermed lett demonteres. OBS! For dimensjon 10 mm ligger plugg og spiker separate i pakningen. Pluggen skal først trykkes inn i hullet, og deretter slås spikeren inn.

#### Materiale

Pluggen er produsert av polyamid (nylon).

#### Bruksområde

Et raskt og sikkert alternativ for lettere montering av lekter, sokler, foring, innredning, skap etc i materiale som betong eller massiv tegl.

#### Tekniske data og forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dim./Maks. detaljtykkelse/Lengde mm	Farge/ Kval.	Type hode	Bor- dim. mm	Min. monterings- dybde mm	Ant/forp	Forp/stop
304505	23713894	4/10/30	Oxid	Forsenket	4	20	200	18
304544	21967070	5/15/35	Svart	Forsenket	5	20	200	10
304701	21658984	5/15/35	Gulkrom	Forsenket	5	20	200	10
304707	21967062	5/15/35	Brun	Forsenket	5	20	200	10
304708	21659024	5/15/35	Hvit	Forsenket	5	20	200	10
304721	21659057	5/15/35	Blank	Forsenket	5	20	200	10
304723	21659065	5/25/45	Hvit	Forsenket	5	20	200	10
304725	21659073	5/25/45	Brun	Forsenket	5	20	200	10
304727	21659081	5/25/45	Svart	Forsenket	5	20	200	10
304729	21659099	5/25/45	Blank	Forsenket	5	20	200	10
304731	21659107	5/25/45	Gulkrom	Forsenket	5	20	200	10
304791	23714041	5/40/60	Gulkrom	Forsenket	5	20	100	9
304793	23714058	5/40/60	Hvit	Forsenket	5	20	100	9
304733	21659115	6/05/35	Blank	m/krage	6	30	200	10
304511	21658968	6/10/40	Blank	m/krage	6	30	200	10
304512	23713902	6/10/40	Blank	Forsenket	6	30	200	10
304703	21658992	6/25/55	Blank	m/krage	6	30	200	10
304706	23713910	6/30/60	Blank	Forsenket	6	30	200	10
304704	21659008	6/40/70	Blank	m/krage	6	30	100	10
304709	23713928	6/40/70	Blank	Forsenket	6	30	100	10
304735	21659123	6/50/80	Blank	m/krage	6	30	100	10
304736	23713936	6/50/80	Blank	Forsenket	6	30	100	10
304513	21658976	8/15/55	Blank	m/krage	8	40	100	10
304515	23713944	8/20/60	Blank	Forsenket	8	40	100	10
304705	21659016	8/30/70	Blank	m/krage	8	40	100	10

Art.nr	NOBB nr	Dim./Maks. detaljtykkelse/Lengde mm	Farge/ Kval.	Type hode	Bor- dim. mm	Min. monterings- dybde mm	Ant/forp	Forp/storp
304737	21659131	8/40/80	Blank	Forsenket	8	40	100	10
304711	21659032	8/60/100	Blank	Forsenket	8	40	100	10
304713	21659040	8/80/120	Blank	Forsenket	8	40	100	10
304739	21659149	10/55/100	Blank	Forsenket	10	45	50	10
304741	21659156	10/75/120	Blank	Forsenket	10	45	50	10
304760	23713951	5/15/35	A2	m/krage	5	20	200	10
304761	23713969	6/05/35	A2	m/krage	6	30	200	10
304762	23713977	6/10/40	A2	m/krage	6	30	200	10
304763	23713985	6/25/55	A2	m/krage	6	30	200	10
304764	23713993	8/30/70	A2	m/krage	8	40	100	10

## Bulkforpakninger

Art.nr	NOBB nr	Beskrivelse Dim./Max detaljtykkelse/Lengde mm	Farge/Kval	Hodetype	Bor- dim. mm	Ant/forp
9304544	25613894	5/15/35	Svart	Forsenket	5	3000
9304701	25613902	5/15/35	Gul	Forsenket	5	3000
9304707	25613936	5/15/35	Brun	Forsenket	5	3000
9304708	25613944	5/15/35	Hvit	Forsenket	5	3000
9304791	25614009	5/40/60	Gul	Forsenket	5	3000
9304793	25614017	5/40/60	Hvit	Forsenket	5	3000
9304703	25613910	6/25/55	Blank	m/krage	6	1000
9304705	25613928	8/30/70	Blank	m/krage	8	600
9304711	25613951	8/60/100	Blank	Forsenket	8	400
9304713	25613969	8/80/120	Blank	Forsenket	8	200


## Småpakk

Art.nr	NOBB nr	Beskrivelse Dim./Maks detaljtykkelse/lengde mm	Farge/kval.	Hodetype	Ant/forp	Forp/ storp
511341	25559089	5/15/35	Gulkrom	Forsenket	8	10
513111	25559097	5/15/35	Gulkrom	Forsenket	50	6
511343	25559121	5/15/35	Vit	Forsenket	8	10
513110	25559139	5/15/35	Vit	Forsenket	50	6
511347	25559113	5/15/35	Svart	Forsenket	8	10
511354	25559071	5/15/35	Brun	Forsenket	8	10
511356	25559188	6/25/55	Blank	m/krage	5	10
513121	25559196	6/25/55	Blank	m/krage	30	6
511353	25559220	8/30/70	Blank	m/krage	5	10
513120	25559238	8/30/70	Blank	m/krage	25	6
513117	25559253	8/60/100	Blank	Forsenket	20	6
513119	25559279	8/80/120	Blank	Forsenket	20	6


## Praktisk belastningsevne; I Betong/Tegl

Dim mm	Forankringsdybde mm	Uttrekkskraft kN	Skjærkraft kN
5	20	0,20	0,28
6	30	0,26	0,40
8	40	0,40	0,64
10	45	0,50	0,78


## Montering (gjennomstikksmontering)



1. Bor hull i henhold til Tekniske data.



2. Trykk spikerpluggen på plass.



3. Slå inn spikeren med en hammer. For lakkert 5 mm spikerplugg brukes gummihammer. For dim 10 mm ligger plugg og spiker separate i forpakningen. Pluggen skal da først trykkes inn i hullet, og deretter slås spikeren inn.