

Patentbåndene forhandles i fire dimensjoner i ruller med lengder på ti meter. Noen dimensjoner kan leveres med farget plastbelegg. Merk vennligst: Patentbånd skal ikke brukes til avstiving og forankring av bygningskonstruksjoner (til dette formålet brukes hullbånd og vindtrekkbånd).


EGENSKAPER

Materiale

- Laget av varmforsinket stålplate

Fordeler

- Noen dimensjoner kan leveres med farget plastbelegg



ANVENDELSE



Bruksområder

- Til røroppheng og andre former for oppheng
- Til sekundære skjøter i treverk til hobbyformål

Patentbånd **skal ikke** brukes til avstiving og forankring av bygningskonstruksjoner (til dette formålet brukes hullbånd og vindtrekkbånd).

TEKNISK DATA

Dimensjoner



Art. nr.	NOBB nr.	Mål			Huller		Farge på overflate
		A [mm]	B [m]	Tykkelse [mm]	#	e [mm]	
FBPR16B	42283012	16	10	0.8	5.7/2.4	10	black
FBPR16R	-	16	10	0.8	5.7/2.4	10	red

MONTERING

Innfesting

- Festemidler skal tilpasses båndtykkelsen, hullstørrelsene og det materialet båndet skal settes fast i.