



Krympestrømpe

CYG - MWTA - Krympeslange selvklebende belagt,

Bruksområder:

- Ikke flammehemmende
- Enkel well, 3:1
- Oval
- RoHS
- Svart farge
-

Spesifikasjoner:

- Gode isolerende egenskaper
- Motstandsdyktig mot støt og slitasje
- Stor krympeeffekt, enkel og rask å bruke
- Kontinuerlig arbeidstemperatur -55 ° C til 110 ° C
- Praktisk og lett å dele til kortere lengder.



Tekniske Data:

Egenskaper	Test Metode	Data
Strekk stykke	ASTM D2671	≥14MPa
Forlengelse ved brudd	ASTM D2671	≥400%
Forlengelse ved brudd etter aldring	ASTM D2671/150°C, 168hrs	≥300%
Tetthet	ASTM D792	1.05g/cm ³
Eksentrisitet	ASTM D2671	<30%
Langsgående krymping	UL224	0 to-10%
Dielektrisk styrke	IEC243	≥20KV/mm
Volumresistivitet	IEC93	≥1014Ω.cm
Kobber stabilitet	ASTM D2671	Pass

Original navn.	Varenr.	Vegg tykkelse	Form/ stil	Standard lengde (mm)	Antall i ekse
CYG-MWTA -28/6	9190	2.5	O	1220	125
CYG-MWTA -33/8	9189	2.7	O	1220	100
CYG-MWTA -40/12	9188	2.7	O	1220	60
CYG-MWTA -55/16	9187	2.7	O	1220	40