

## YTELSESERKLÆRING: No. CPR-NO1/0091

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **Redirep 25 RSF**
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:

**Sementbasert hydraulisk mørtel (R2-PCC)**

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

**Produkt for ikke bærende reparasjon i bygg og anlegg**

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5  
**MAPEI AS – Vallsetvegen 6, 2120 – Sagstua (Norge) [www.mapei.no](http://www.mapei.no)**
5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2:  
**Ikke relevant**

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:  
**System 2+**  
**System 3 for brannpåvirkning**

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

**Teknisk kontrollorgan Sintef Building and Infrastructure No. 1071, har utført innledende inspeksjon av fabrikk- og produksjonskontroll (FPC) og har kontinuerlig overvåking, vurdering og godkjenning av produksjonskontroll (FPC), i samsvar med system 2+, og har utstedt produktsertifikat No. 1071-CPD-1681.**

**Teknisk kontrollorgan MPA Dresden GmbH N. 0767, har utført klassifisering av brannpåvirkning på prøver fra leverandør, i samsvar med system 3, og har utstedt rapport NO. 2012-B-5482/07**

8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:  
**Ikke relevant**
9. Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Trykkfasthet Kloridinnhold Heftfasthet Termisk kompatibilitet Kapillær absorpsjon Farlig bestanddeler Brannpåvirkning	<b>Klasse R2 (<math>\geq 15,0</math> MPa)</b> $\leq 0,05$ % $\geq 0,8$ MPa $\geq 0,8$ MPa NPD $\leq 0,5 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$ Se sikkerhetsdatablad Euroclass A1	EN 1504-3:2005



10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av: **Trond Hagerud – Administrerende direktør**  
(navn og stilling)

**Sagstua, 01/07/2013**  
(sted og utstedelsesdato)

  
.....  
(signatur)

CE MARKING etter CPR 305/2011 og EN 1504-3:2005

 1071 0767	 Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no
<p>12</p> <p><b>CPR-NO1/0091</b></p> <p><b>EN 1504-3:2005</b></p> <p><b>Redirep 25 RSF</b></p> <p>Produkt for ikke bærende reparasjon i bygg og anlegg</p> <p>Trykkfasthet: Class R2 (&gt;15,0 MPa)</p> <p>Kloridinnhold: &lt;0,05%</p> <p>Heftfasthet: &gt; 0,8 MPa</p> <p>Termisk kompatibilitet: &gt; 0,8 MPa</p> <p>Sklimotstand: NPD</p> <p>Kapillær absorpsjon: &lt; 0,5 kg*m<sup>-2</sup>*h<sup>-0,5</sup></p> <p>Farlig bestanddeler: See SDS</p> <p>Brannpåvirkning: Class A1</p>	