EPD-referanse: NEPD-12182-12248
ECOproduct metode: v5.4

Moelven Wood AS

Innfarget kobberimpregnert kledning i klasse AB

Vurderingen er gyldig til 30.12.2027 forutsatt publisert på https://nobb.no
Denne sertifikatet er gyldig t.o.m. 31.12.2026.

Nr. 7719

Inneklima

Produktet skal ikke benyttes på varm side av	-

Energi

Energiforbruk	4 ☐

Ressursbruk

Råmaterialressurs	2 ◯

Helse- og miljø

Innhold av helse- og miljøfarlige stoffer	8 △

Drivhuseffekt

Globalt oppvarmings-potensial (GWP)	1 ◯

Sirkulærøkonomi

Egnethet for gjenvinning	5 ☐

Produsent: Moelven Wood AS
Generisk produkt: Behandlet trevirke
Produktgruppe: Utvendig kledning
Dokumentert levetid: 50 år
Fuktbestandighet: Påvirkes ikke
Renholdsvennlighet: Ikke aktuelt
Referanseverdi GWP: 28,21 kg/m² *)

Bygningsdeler:
235 Utvendig kledning og overflate

Fordeling av energiforbruk brukt som råmateriale:
71,7% fornybar primærenergi
28,25% ikke fornybar primærenergi

Biogent karboninnhold:
4,31 kg biogent karbon er lagret i produktet

Dette produktet kvalifiserer ikke til å samle poeng for Mat 02 i BREEAM-NOR teknisk manual v6.

*) *Referanseverdien for drivhuseffekt baseres bl.a. på øvrige produkter innen samme produktgruppe registrert i ECOproduct-databasen. Denne justeres 31.12. hvert år og kan påvirke karakteren for globalt oppvarmingspotensial påfølgende år.*

ECOproduct vurderer byggevarenes faktiske klima- og miljøbelastning innen ovennevnte områder, basert på en produktspesifikk miljødeklarasjon (EPD) i henhold til ISO 14025 og NS-EN 15804.

Byggevaren rangeres på en skala fra 1-8 innen hver av disse miljøområdene, hvor 1 er best. Grønt, hvitt og rødt symbol vises i tillegg til karakterene for å visualisere vurderingen.

Rangering:

- ● 1 Utmerket, 2 God, 3 Gjennomsnittlig til god
- ☐ 4 Gjennomsnittlig, 5 Tilgrensende gjennomsnittlig, 6 Marginalt gjennomsnittlig
- ▲ 7 Dårlig, 8 Svært dårlig (eller ufullstendig)