

Scan Gulvplate TE 12,5 mm

Beskrivelse
Siniats gulvplate TE er en glassfiberforsterket gipsplate med forhøyet vekt.
Overflater og langsider er dekket med spesialkartong og har retta langsider og kuttete kortsider.
Typemerking i henhold til ENEN-520: A

Bruk
Platen er utviklet for bruk som underlag for tregulv, filttepper, linoleumsgulv osv.
Brukstemperatur: + 10°C til + 40°C
Luftfuktighet: 30% til 80% RF

Produktdata og egenskaper	Enhet	
Bredde	mm	600
Lengde	mm	Se produktoversikt
Tykkelse (nominell)	mm	12,5
Toleranser: Bredde Lengde Tykkelse Rettvinkelhet – kortside Parallellitet - langside	mm	+ 0 / - 3 + 0 / - 5 ± 0,5 ± 2 ± 0
Tetthet	kg/m ³	ca. 960
Vekt	kg/m ²	ca. 12
Reaksjon på brann		A2, s1, d0
Trykkstyrke	MPa	15,4
Fukttinnhold ved 20 °C	vektprosent	ca. 0,6 - 1,0
Dampgjennomgangsmotstand Z	GPa s m ² / kg	0,67
Diffusjonsmotstandsfaktor vanddamp	μ	10
Varmeledningsevne λ	W / (m·K)	0,21
Makstemperatur – konstant	°C	45
Lengdeforandring ved 20 °C mellom 65 % og 95 % RH	mm/m	0,35
Bøyefasthet: lengderetning tverretning	N	≥ 610 ≥ 210
Farlige stoffer	EN 67/548 EWC	Ingen