

Gavlprofil Venstre

Avslutning mot gavl

Beskrivelse :

Profiltilpasset beslag for bruk direkte på vindski. Produseres i samme utførelse og farge som Powertekk takpanner.



Bruksområde :

Benyttes som avslutning på gavl. Forbruk: 1 stk per takplaterad.

Lagring :

Lagres tørt

Godkjenninger og garanti



Montering :

Monter gavlprofil fra takfot mot møne før øvrige plater monteres. Gavlprofilen festes med Powertekk skruer i bakkant på platelekt og i sideomlegg på vindski. Monter deretter første rad av plater på vanlig måte. Platen monteres over gavlprofil. Plate og gavlprofil festes på vanlig måte i forkant.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør til :

Takpl. Powert.Excl.Matt Antras
Takpl. .Excl.Matt Silence Antra

Gavlprofil Venstre⁷⁴²⁶¹⁴

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Plassering	Venstre	-
Bredde	267	mm
Lengde	418	mm
Vekt (pr enhet)	1031	g
RAL-kode	7021	-
Farge	Antrasitt	-
Høyde	141	mm

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
------------	--------	-------	-------

