

PRODUKT

Terrasseskrue ø 4,2 mm
- Flatt hode
- hel- eller delgjenge med type 17 kutt
- Torx spor
- Materiale: rustfritt stål 304 (A2)

Art.Nr 7242342
Nobb 44374078

PRODUSENT

Produsert på vegne av Optimera AS
Postboks 40 Haugenstua, 0915 Oslo
Tlf. 22 16 88 00

VURDERING AV YTELSEN TIL BYGGEPRODUKT:

se Vedlegg 1 (side 2 av sertifikatet)

HARMONISERT STANDARD:

EN 14592:2008+A1:2012, Tab. ZA.1

TEKNISK KONTROLLORGAN

Strojírenský zkušební ústav, s.p., (Institutt for Ingeniørtesting, Offentlig Foretak) bekrefter herved at det har utført en vurdering av ytelsen i samsvar med punkt 1.4.(b) System 3 Vedlegg V til Forordning (EU) nr. 305/2011 fra Europaparlamentet og Rådet av 9. mars 2011 (Byggevarereforordningen eller CPR), og har fastslått ytelsen til de vesentlige egenskapene til byggeproduktet.

PRODUKTSERTIFISERINGSSKJEMA

SOM ER ANVENDT: CSN EN ISO/IEC 17067:2014, skjematype 1 a.

Dette sertifikatet er ikke en erstatning for relevant dokument utstedt av Varslingsorgan.

REGLER FOR BRUK AV SERTIFIKATET

Dette sertifikatet kan bare brukes innenfor perioden det er gyldig og under forutsetning av at bestemmelsene i standarden som produktet er sertifisert etter, er gjeldende.

Sertifikatet kan kun brukes som et sertifikat for produktet spesifisert på første side. Dette gjelder også for bruk i reklame-, markedsførings- og kommersielt materiale. Uautorisert eller bedragersk bruk av sertifikatet kan resultere i tilbaketrekking. Det er forbudt å endre, korrigere eller overstyre dataene som er inneholdt i sertifikatet.

Sertifikatet kan ikke brukes til å dokumentere egenskapene til et produkt som er endret uten samtykke fra Institutt for Ingeniørtesting på en slik måte at samsvar med standarden spesifisert på forrige side blir påvirket.

Sertifiseringsorganet krever at sertifikat innehaveren fører protokoll over alle klager og tiltak som gjelder for produktene som er inkludert under dette sertifikatet.

Produkt	Karakteristisk flytemoment M _{y,k} [Nmm]	Karakteristisk uttrekksparemeter f _{ax,k} [N/mm ²]		Karakteristisk parameter for hode gjennomtrekking f _{head, k~} [N/mm ²]	Karakteristisk strekkapasitet f _{tens,k} [kN]	Karakteristisk torsjonsforhold
-	-	vinkelrett på fiberretningen	parallelt med fiberretningen	-	-	-
Terrasse-skrue	2104	15,48	12,82	24,73	3,19	1,85
Karakteristisk treets densitet	-	350		350	-	350
Holdbarhet (dvs. korrosjonsbeskyttelse)	rustfritt stål 304 (Serviceklasse 3 iht. EN 1995-1-1)					

Ytelsen til produktet er i samsvar med den deklarerde ytelsen i punkt 3.
 Denne ytelseserklæringen er utgitt under det fulle og hele ansvaret til produsenten.
 Signert for og på vegne av produsenten av:

Thomas Halvorsen
 Kategorisjef Festemidler og Betongutsty
 Optimera AS

OBS: Forskriftene som omfattes av dette dokumentet, er et resultat av produsentens eksperimenter og erfaring, og er blitt fremsatt i god tro. Grunnet mangfoldet av materialer og underlag samt det store antall mulige bruksområder som er utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta på oss noe ansvar for det oppnådde resultat. Det anbefales uansett å utføre tester før full igangsetting