

Bruksområde

ESSVE Fasadskruer er beregnet for montering av trefasader, hovedsakelig utendørs, mot tre-underlag. Skruen er utstyrt med fiberskjær og sylindrisk hode. Valg av skruelengde skal tilpasses slik at ikke skruen trenger gjennom vindspærren.

Beskrivelse

Skruen er produsert av syrefast stål A4, for meget utsatte miljøer som fasader av eksklusivt tre, varmebehandlet tre, fasader med korroderende overflatebehandling som f.eks.

jernvitrol, samt fasader langs kysten. Syrefaste skruer er også foretrukket i fasader, da de opptar bevegelse i virke vesentlig bedre enn herdede skruer.

Den pilformede fiberskjærende spissen minimerer risikoen for sprekkdannelse, samt reduserer innskruingsmomentet..

Under hodet finnes det en gjenge som skaper betydelig høyere klemkraft mot underkonstruksjonen, og det sylindriske hodet gir et minimalt synlig monteringsresultat/ingangshull. Skruen har TX feste/bits



Fasadeskrue sylindrisk hode, A4 syrefast

ESSBOX forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon: dk x L mm	D mm	B mm	Bits nr:	ESSBOX størrelser	Ant/forp	Forp/ kartong
53705 2	5444649 2	5,0 x 52	5	30	TX15	203	250	8
53706 5	5444650 3	5,0 x 65	5	35	TX15	203	250	8
53707 2	5444651 8	5,0 x 72	5	35	TX15	203	250	8