



LASTING EXPRESSIONS

PRODUKTKATALOG

1. APRIL 2024 - 31. MARS 2025

60^Y SEKSTI ÅR GARANTI

 KREATIVE MULIGHETER

 MILJØVENNLIG



Vi skaper enestående bygningsuttrykk for fremtidige generasjoner

Steni leverer fasadebransjens bredeste og mest spennende overflateløsninger og formatmuligheter. Etter å ha levert mer enn 50 millioner kvadratmeter fasadeplater produsert i Norge siden starten i 1965, står vi som en trygg garantist for kostnadseffektive løsninger og varig estetikk. Derfor tilbyr vi 60 år funksjonsgaranti.

Steni arbeider tett med byggherrer, arkitekter og entreprenører for å sikre langsiktige relasjoner. Ved å kombinere erfaring med kunnskap, innovasjon og entusiasme – og ved å tilby gode BIM-verktøy, er det vårt mål at dere kunder skal oppleve verdiskapning ut over selve produktet. Våre kunder skal forvente rask og enkel service, gode logistikk-løsninger og god tilgjengelighet.

I Steni tror vi at varig estetikk, kvalitet og miljø er nøkkelen til en god fremtid. Derfor leverer vi bærekraft gjennom å ta sosialt ansvar, og gir våre produkter dokumentert lang levetid. Vi jobber hardt med å minimere avfall, redusere CO2 utslipp og sikre at byggherrenes livssyklus-kostnader holdes lave.

PRODUKTFORDELER

- | | | |
|--|------------------------|--|
|  60Y | 60 år funksjonsgaranti |  Varig |
|  Ferdig boret og kappet | Ferdig boret og kappet |  Enkelt vedlikehold |
|  Slagfast | Slagfast |  Rådgiverkompetanse |
|  Tåler frost og vann | Tåler frost og vann |  Ulike overflater, glanser og teksturer |
|  Et hav av farger | Et hav av farger |  Minimert byggeplassavfall |
|  Miljøvennlig | Miljøvennlig |  Enkel graffiti fjerning |
|  Enkel montering | Enkel montering | |

INNHOOLD

6

STENI
COLOUR




20

TERRA
BY STENI



12

STENI
VISION



27

FORMAT
OG BORING



18

STENI
NATURE



17

GLANS



19

STENI
NATURE
GLASS



Produktfordeler	3
Steni Colour	6
Steni Colour Reuse	10
Steni Vision	12
Glans	17
Steni Nature	18
Steni Nature glass	19
Terra by Steni	20
Masterboard by Steni	21
Steni Protego	22
Originalt tilbehør	24
Format og boring	27
Steni Colour og Vision designelementer	29
Steni Nature designelementer	30
Monteringsverktøy	31
Oversikt Selgere	32


STENI COLOUR 60^Y

En robust og glatt fasadeplate med en overflate av elektronherdet akryl for et rent og eksklusivt uttrykk.


LAGERFØRTE FARGER STENI COLOUR




SN 8001
NCS S 0500-N
Lagerført: M-HM-HG




SN 8010
NCS S 0502-Y
Lagerført: M-HM



SN 8002
NCS S 1000-N
Lagerført: M-HM



SN 8003
NCS S 2000-N
Lagerført: M



SN 8020
NCS S 3000-N
Lagerført: M



SN 8008
NCS S 8000-N
Lagerført: M-HM



SN 8900
NCS S 9000-N
Lagerført: M-HM

Standard lagerført format: 1195 x 2995 mm
Glansgrader:
M - Matt
HM - Halv Matt
HG - Høyglans
Se mer om glansgrader side 17.

STENI SKRUE OG POPNAGLER(syrefast A4)

Produkt	Dimensjoner	Ant. pr pakke
Treskrue*	4,8 x 28/33 mm	500 stk.
Metallskrue (selvborende)	4,8 x 25 mm	500 stk.

* Lagerført med lakkert hode i lagerførte platefarger.
Skruene leveres med pan-hode og T20 spor (se side 20 for komplett oversikt).

Steni Colour fasadeplate er enkel å vedlikeholde, gir minimalt med svinn og er rask å montere. Platene er svært miljøvennlige, og med en garantert levetid på 60 år blir også de totale kostnadene lavest i klassen.

Steni Colour er en glassfiberarmert fasadeplate beregnet for utvendig kledning av alle typer bygg. Platene monteres iht. vår monteringsveiledning. Steni Colour kommer i et utall standardfarger, formater og i tre glanser slik at du alltid kan finne noe som passer akkurat ditt prosjekt.

HØY BRANNKLASSE

Steni Colour har brannklasse B-s1, d0 (se vårt tekniske datablad)

STANDARD PRODUKSJONSFORMATER (mm)

Med 6 mm Steni Colour kan du velge blant 80 standardfarger og tre glanser. Steni Colour lagerførte formater: 1195 x 2995 mm. Full produksjonsbredde på 1195 mm blir belastet.

Standard plateinndeling*	Standard produksjonslengde
295 + 295 + 295 + 295	1195 - 3495
395 + 395 + 395	1020 - 3495
595 + 595	850 - 3495
795 + 395	1020 - 3495
895 + 295	1195 - 3495
1195**	850 - 3495


* Alle netto platebredder som inngår i en brutto platebredde må ha lik platelengde.
** Ingen minimumskvantum på 1195 mm bredde.

For fullstendig oversikt over tilgjengelige formater se tabeller fra side 27.

Andre formater kan leveres mot et pristillegg. Minimum bredde er 196 mm.

Minste bestillingskvantum er 10 m² pr. plateinndeling.

Steni Leverer L- og U-elementer, se side 29.



KJERNEFARGER

Steni Colour leveres med gjennomfarget lys eller mørk kjernefarge. I tillegg har vi mulighet til å levere plater med kantlakk SN 8008 (NCS S 8000-N).

STENI COLOUR PLANK (FS200)

Minimumskvantum 50 m². 80 standardfarger. Kantlakk kan bestilles i samme farge. «NB! Siden plankene overlapper hverandre må det beregnes ca. 1,22 m² Steni Colour Plank pr. m² veggflate».

Format (Høyde x Lengde) inkl. boring.
· 196 x 1795 mm
· 196 x 2395 mm
· 196 x 2995 mm



OM FARGEKODER

Alle standardoverflater på Colour/Nature har en unik Steni kode (SN), f.eks. SN 8010 (Colour), SN 100 (Nature). I tillegg oppgir vi NCS fargekoder på Steni Colour slik at det bli enklere å matche fargen mot andre produkter.

FARGEPRESISJON

Vi kontrollerer fargen på Steni Colour med et spektrofotometer, som måler fargeforskjell etter målemetode angitt i CIE15:2004. Tillatt avvik innen samme produksjonsserie er $\Delta E=0,5$ fra standard. Tillatt avvik mellom ulike produksjonsserier er $\Delta E=3,0$ fra standard.

FINNER DU IKKE FARGEN DU LETER ETTER ?

Vi blander alle Steni Colour fargene våre selv på fabrikk. Dette gir oss en unik mulighet til å tilby spesialfarger innenfor NCS og RAL farge-systemene. Vi har i dag over 2200 godkjente farger i vårt arkiv, så ta kontakt med oss dersom du ønsker en farge utenfor standard-sortimentet. Lakk er ferskvare, og alle fargene, både standard- og spesialfarger, blir derfor blandet til spesifikke ordre.

Selv om presisjonen er høy kan det forekomme fargeavvik mellom hver blanding. Ta hensyn til dette dersom prosjektet planlegges med del-leveranser. Ut over dette vil vi ikke kunne tilby fargelikheter mellom flere ulike produksjonsserier.



Finn ut mer om hvorfor Steni er bra for miljøet.



Monteringsveiledning: Bruk QR-koden eller se steni.no



Ta et dybdykk i vårt hav av overflater.

STANDARDFARGER STENI COLOUR



BASISFARGER

 SN 8010 NCS S 0502-Y Lagerført: M-HM	 SN 9500 NCS S 1002-Y	 SN 9205 NCS S 1502-Y	 SN 9501 NCS S 2002-G50Y	 SN 8671 NCS S 3502-Y	 SN 8672 NCS S 4502-Y	 SN 8673 NCS S 5502-Y	 SN 9502 NCS S 7502-Y	 SN 9503 NCS S 7502-B	 SN 9504 NCS S 8005-R20B
 SN 8011 NCS S 1005-Y20R	 SN 8013 NCS S 1002-G50Y	 SN 9505 NCS 1604-Y22R	 SN 8661 NCS S 3502-G	 SN 9506 NCS S 3010-G90Y	 SN 4353 NCS S 3010-Y50R	 SN 9508 NCS S 4005-Y20R	 SN 9509 NCS S 4005-G80Y	 SN 9510 NCS S 4010-Y10R	 SN 9511 NCS S 4005-Y50R
 SN 4072 NCS S 2010-Y10R	 SN 3413 NCS S 1020-Y10R	 SN 9512 NCS S 2020-Y10R	 SN 9513 NCS S 2030-Y10R	 SN 9514 NCS S 2020-Y20R	 SN 9515 NCS S 3020-Y20R	 SN 9516 NCS S 4020-Y20R	 SN 9517 NCS S 2030-Y20R	 SN 9518 NCS S 3030-Y30R	 SN 9523 NCS S 4020-Y40R
 SN 9520 NCS S 2005-Y20R	 SN 9521 NCS 1704-Y50R	 SN 9522 NCS S 1505-Y30R	 SN 4012 NCS S 2010-Y30R	 SN 4500 NCS S 2020-Y40R	 SN 4357 NCS S 3030-Y50R	 SN 9524 NCS 917-Y66R	 SN 9525 NCS S 4030-Y60R	 SN 9526 NCS S 5020-Y50R	 SN 9532 NCS 5010-Y82R
 SN 9527 NCS 2503-Y80R	 SN 9528 NCS 2509-Y77R	 SN 9507 NCS S 3010-Y70R	 SN 9529 NCS 3208-Y77R	 SN 9530 NCS S 4010-Y70R	 SN 9531 NCS S 4020-Y80R	 SN 9533 NCS S 5020-Y80R	 SN 9534 NCS S 5030-Y80R	 SN 2008 NCS S 4550-Y80R	 SN 9535 NCS S 6020-Y80R
 SN 9536 NCS S 2005-G60Y	 SN 9308 NCS S 2010-G30Y	 SN 9537 NCS S 3010-G50Y	 SN 6362 NCS S 4010-G50Y	 SN 9307 NCS S 5010-G30Y	 SN 9538 NCS 5317-G40Y	 SN 9539 NCS 2703-B02G	 SN 9540 NCS 3605-R99B	 SN 7020 NCS S 5010-R90B	 SN 9541 NCS 5217-R95B

SIGNALFARGER

 SN 9103* NCS S 7020-R	 SN 9100* NCS S 1580-Y90R	 SN 9101* NCS S 2070-Y60R	 SN 9102* NCS 0876-Y44R	 SN 9519* NCS S 3040-Y20R	 SN 9200* NCS S 1070-Y10R	 SN 9302* NCS S 0565-G50Y	 SN 9300* NCS S 1070-G30Y	 SN 9304* NCS S 5040-B30G	 SN 9303* NCS S 6530-B30G
--	---	---	--	---	---	---	---	---	---

NØYTRAL GRÅSKALA

 SN 8001 NCS S 0500-N Lagerført: M-HM-HG	 SN 8002 NCS S 1000-N Lagerført: M-HM	 SN 8003 NCS S 2000-N Lagerført: M	 SN 8020 NCS S 3000-N Lagerført: M	 SN 8004 NCS S 4000-N	 SN 8005 NCS S 5000-N	 SN 8006 NCS S 6000-N	 SN 8007 NCS S 7000-N	 SN 8008 NCS S 8000-N Lagerført: M-HM	 SN 8900 NCS S 9000-N Lagerført: M-HM
---	--	---	--	---	---	---	---	--	--

○ Prøvene angitt med en hvit prikk har lys kjernefarge som standard. ● Prøvene angitt med en grå prikk har mørk kjernefarge som standard.

Farger som har mørk kjernefarge som standard kan også leveres med lys kjernefarge på forespørsel.

* Signalfarger kan ikke leveres i matt (M) glans, bare i halv matt (HM) og høy glans (HG).

Trykkfargene kan avvike fra de eksakte fargene. Be om produktprøve. Vi tar forbehold om skrivefeil/trykkfeil.

STENI COLOUR REUSE

Fasadesystemet designet for ombruk



60Y

Ombruk av byggematerialer er dagens og fremtidens svar på flere globale miljøutfordringer. Steni Colour Reuse er et fasadesystem designet for å brukes flere ganger.

Våre fasadeplater er svært miljøvennlige og har en forventet levetid på mer enn 100 år. Dette gjør dem i utgangspunktet til et godt valg med tanke på miljø og bærekraft. Nå har vi tatt steget enda lenger ved å lansere Steni Colour Reuse, et sett standardiserte fasadeplater som setter ombruk i system. Dette er fasadeplater som kan ombrukes direkte, når de er ferdige med sin tjeneste i et bygg. Steni Colour Reuse leveres med en skriftlig 60-års funksjonsgaranti.

STENI COLOUR REUSE 6 MM PRODUKSJONSFORMATER [mm]


Minste bestillingskvantum er 10 m²
pr. plateinndeling

Standard plateinndeling*	Standard produksjonslengde
395 + 395 + 395	1195, 1595, 2395
595 + 595	1195, 1795, 2395
795 + 395	1195, 1595, 2395
1195**	1195, 1795, 2395

* Alle netto platebredder som inngår i en brutto platebredde må ha lik platelengde.
** Ingen minimumskvantum på 1195 mm bredde.

Steni leverer L- og U-elementer, se side 29.

EGENSKAPER VED STENI COLOUR REUSE



BÆREKRAFTIGE MULIGHETER

En ombrukt fasadeplate kan enten brukes som den er, eller få en helt ny overflate ved at den renses og påføres et nytt lag med beskyttende lakk i ønsket farge og glans.

ROM FOR FLEKSIBILITET OG KREATIVITET

Steni Colour Reuse kommer i 12 ulike platestørrelser tilsvarende tankesettet bak Lego®. Fargeutvalget er stort, med 80 standardfarger og 3 glansgrader.

ENKELT Å MONTERE OG DEMONTERE

Steni fasadeplater er robuste og slagfaste. De kan enkelt monteres, demonteres og monteres på nytt igjen - flere ganger - uten å bli ødelagt i prosessene.

STANDARDISERT BOREMØNSTER

Steni Colour Reuse leveres i 6 formater forhåndsbores med standard boremønstre tilpasset c/c 400 mm lekting og 6 formater forhåndsbores med standard boremønstre tilpasset c/c 600 mm lekting. Formatene og boremønstrene er tilrettelagt for både horisontal og vertikal montering.

FRA LINEÆR TIL SIRKULÆRØKONOMI

I Steni anerkjenner vi viktigheten av å bidra til en bærekraftig sirkulær økonomi. En av nøkkelfunksjonene våre er holdbarhet og vi ønsker å sende så lite materiale som mulig ut av syklusen.

Det er derfor, etter å ha nådd slutten av en syklus, vårt mål at 100 % av Steni Colour Reuse skal gjenbrukes i enten nye prosjekter eller renoveringer.



Book et prosjektmøte.
[følg QR-koden]

STENI VISION 60^Y

En robust og glatt fasadeplate med en overflate av print og elektronherdet akryl for et unikt og kreativt uttrykk. Steni Vision er en glassfiberarmert steinkompositt-plate beregnet for utvendig kledning av alle typer bygg. Platene monteres iht. vår monteringsveiledning.

STANDARDFARGER STENI VISION

STENI VISION - WOOD - ACACIA




Acacia Pale M
Skruefarge: S 2010-Y10R
Fugefarge: S 2010-Y10R*



Acacia Natural M
Skruefarge: S 4550-Y30R
Fugefarge: S 3040-Y30R*



Acacia Grey M
Skruefarge: S 7000-N
Fugefarge: S 7000-N*



Acacia Brown M
Skruefarge: S 7020-Y40R
Fugefarge: S 6020-Y50R*

STENI VISION - WOOD - OAK



Oak White M
Skruefarge: S 3010-Y30R
Fugefarge: S 3010-Y30R*



Oak Natural M
Skruefarge: S 4550-Y30R
Fugefarge: S 3040-Y30R*



Oak Dark M
Skruefarge: S 5030-Y20R
Fugefarge: S 5030-Y20R*



Oak Grey M
Skruefarge: S 8000-N
Fugefarge: S 8000-N*

STENI VISION - WOOD - PINE



Pine Grey M
Skruefarge: S 3000-N
Fugefarge: S 3502-Y*



Pine Brown M
Skruefarge: S 4550-Y30R
Fugefarge: S 5030-Y30R*



Pine Natural M
Skruefarge: S 2040-Y20R
Fugefarge: S 2040-Y20R*



Pine white M
Skruefarge: S 2010-Y30R
Fugefarge: S 2010-Y30R*

STENI VISION - WOOD - POPLAR



Poplar Light M
Skruefarge: S 4550-Y30R
Fugefarge: S 4040-Y20R*



Poplar Grey M
Skruefarge: S 7000-N
Fugefarge: S 7000-N*



Poplar Brown M
Skruefarge: S 6020-Y40R
Fugefarge: S 6020-Y40R*



Poplar Dark M
Skruefarge: S 8000-N
Fugefarge: S 8000-N*

Steni Vision 6 mm Standard kommer i 64 standarddekorer. Vi har fastsatt en glansgrad pr. dekor, og kan levere ytterligere to glansgrader på forespørsel. I tillegg kan vi endre fargenyanser på våre standarddekorer.

For å begrense muligheten for mønsterrepetisjon på fasaden, har vi utviklet mange fullformatfiler av hvert mønster.

Skruefarger og fugefarger er oppgitt i NCS S [Second edition] fargekoder. Forkortet S + fargekoden.

Steni Vision lagerføres ikke. Full produksjonsbredde på 1195 mm blir belastet.

Standard platebredde	Standard produksjonslengde
1195	850 - 3190

For fullstendig oversikt over tilgjengelige formater se tabeller fra side 24. Steni fasadeplater leveres med lyse kanter som standard. Platene kan leveres med mørke kanter mot et pristillegg. Andre formater kan leveres mot et pristillegg. Minimum bredde er 196 mm.

• Prøvene angitt med en rød prikk er tilgjengelig i både 17x24 cm og 10x15 cm. Alle andre prøver er kun tilgjengelig i 10x15. * Fugefargen angir fargen på limfugen mellom platene på L- og U-elementene.

STANDARDFARGER STENI VISION

STENI VISION - METAL - ALUMINIUM



Aluminium Brown HM
Skruefarge: S 4550-Y30R
Fugefarge: S 4040-Y30R*



Aluminium Gold HM
Skruefarge: S 3030-Y
Fugefarge: S 3030-Y*



Aluminium Aged HM
Skruefarge: S 5020-G90Y
Fugefarge: S 5020-G90Y*



Aluminium Natural HM
Skruefarge: S 4000-N
Fugefarge: S 4000-N*

STENI VISION - METAL - COPPER



Copper Green M
Skruefarge: S 4010-G10Y
Fugefarge: S 3040-B90G*



Copper Aged M
Skruefarge: S 7010-G30Y
Fugefarge: S 7010-G30Y*



Copper Natural M
Skruefarge: S 4550-Y30R
Fugefarge: S 4030-Y30R*



Copper Brown M
Skruefarge: S 6020-Y40R
Fugefarge: S 6020-Y40R*

STENI VISION - METAL - CORTEN




Corten Light M
Skruefarge: S 4550-Y30R
Fugefarge: S 3030-Y30R*



Corten Yellow M
Skruefarge: S 4550-Y30R
Fugefarge: S 4050-Y30R*



Corten Orange M
Skruefarge: S 2070-Y60R
Fugefarge: S 4550-Y30R*




Corten Rusty M
Skruefarge: S 6030-Y70R
Fugefarge: S 6030-Y70R*


STENI VISION - METAL - GALVANIZED STEEL




Steel Light HM
Skruefarge: S 4000-N
Fugefarge: S 4000-N*



Steel Grey HM
Skruefarge: S 4000-N
Fugefarge: S 4000-N*



Steel Aged HM
Skruefarge: S 7000-N
Fugefarge: S 7000-N*



Steel Dark HM
Skruefarge: S 8000-N
Fugefarge: S 8000-N*

STENI VISION ELEMENTER

Alle Steni Vision standarddekorer kan også fås i L- og U-elementer. Se side 29 for detaljer.

PRØVER

Alle dekorer er bygd opp av flere fargenyanser som vil oppfattes ulikt avhengig av lysforhold. Bedøm derfor fargen ut fra en reell prøve, og vurder den ute i dagslys.



Monteringsveiledning:
Bruk QR-koden eller se
steni.no

STANDARDFARGER STENI VISION

STENI VISION - STONE - TRAVERTINE



Travertine Dark M
Skruefarge: S 7000-N
Fugefarge: S 7000-N*



Travertine Beige M
Skruefarge: S 3010-Y30R
Fugefarge: S 4010-Y10R*



Travertine Light M
Skruefarge: S 3010-Y30R
Fugefarge: S 3010-Y30R*



Travertine Natural M
Skruefarge: S 3010-Y30R
Fugefarge: S 3010-Y30R*

STENI VISION - STONE - CHISELED MARBLE



Marble White M
Skruefarge: S 2000-N
Fugefarge: S 2000-N*



Marble Grey M
Skruefarge: S 4000-N
Fugefarge: S 4000-N*



Marble Beige M
Skruefarge: S 3010-Y30R
Fugefarge: S 3010-Y30R*



Marble Dark M
Skruefarge: S 6005-Y20R
Fugefarge: S 6005-Y20R*


STENI VISION - STONE - GRANITE




Granite Dark HM
Skruefarge: S 6005-Y20R
Fugefarge: S 6005-Y20R*



Granite Beige HM
Skruefarge: S 3010-Y30R
Fugefarge: S 3010-Y30R*



Granite Mix HM
Skruefarge: S 8000-N
Fugefarge: S 8000-N*



Granite Light HM
Skruefarge: S 2000-N
Fugefarge: S 2000-N*

STENI VISION - STONE - CONCRETE



Concrete Light M
Skruefarge: S 2000-N
Fugefarge: S 2000-N*



Concrete Grey M
Skruefarge: S 4000-N
Fugefarge: S 4000-N*




Concrete Brown M
Skruefarge: S 6010-Y10R
Fugefarge: S 6010-Y10R*



Concrete Green M
Skruefarge: S 7010-G70Y
Fugefarge: S 7010-G70Y*

STANDARDFARGER STENI VISION

STENI VISION - VARIETY - CURLED PAPER



Curled Light M
Skruefarge: S 2005-B20G
Fugefarge: S 2005-B20G*



Curled Grey M
Skruefarge: S 5010-G90Y
Fugefarge: S 5010-G90Y*




Curled Dark M
Skruefarge: S 7000-N
Fugefarge: S 7000-N*



Curled Brown M
Skruefarge: S 4550-Y30R
Fugefarge: S 5030-Y30R*

STENI VISION - VARIETY - LAYERS



Layers Green M
Skruefarge: S 8000-N
Fugefarge: S 8000-N*



Layers Blue M
Skruefarge: S 8000-N
Fugefarge: S 8000-N*



Layers Rusty M
Skruefarge: S 8000-N
Fugefarge: S 6020-Y80R*



Layers Purple M
Skruefarge: S 8000-N
Fugefarge: S 8000-N*


STENI VISION - VARIETY - SPARKLE



Sparkle Dark HM
Skruefarge: S 6000-N
Fugefarge: S 6000-N*



Sparkle Blue HM
Skruefarge: S 7010-B10G
Fugefarge: S 7010-B10G*




Sparkle Grey HM
Skruefarge: S 6000-N
Fugefarge: S 6000-N*



Sparkle Beige HM
Skruefarge: S 6020-Y40R
Fugefarge: S 6020-Y40R*

STENI VISION - VARIETY - ZEBRANO



Zebrano Grey HM
Skruefarge: S 8000-N
Fugefarge: S 8000-N*



Zebrano Brown HM
Skruefarge: S 4550-Y30R
Fugefarge: S 6020-Y80R*



Zebrano Natural HM
Skruefarge: S 8000-N
Fugefarge: S 8000-N*



Zebrano Green HM
Skruefarge: S 8000-N
Fugefarge: S 8000-N*

Steni Vision er enkle å vedlikeholde, gir minimalt med svinn og er raske å montere. Platene er svært miljøvennlige, og med en garantert levetid på 60 år blir også totalekostnadene lavest i klassen.

Vi har mulighet til å gjøre fargeskifte på alle standard Vision motiv - mot et pristillegg!

STENI STANDARD FESTEMIDLER [syrefast A4]

Produkt	Dimensjoner	Ant. pr pakke
Treskrue	4,8x 28/33 mm	500 stk.
Metallskrue [selvborende]	4,8 x 25 mm	500 stk.

Skrueene leveres med pan-hode og T20 spor [se side 20 for komplett oversikt].



Ta et dypdykk i vårt hav av overflater.
Bruk QR-koden eller se
steni.no

STENI VISION CUSTOM

Den digitale printteknologien som vi benytter ved produksjon av Steni Vision gir deg som kunde mulighet til å skape ditt helt unike uttrykk på fasaden.

Vi har knyttet til oss dyktige grafiske designere som kan hjelpe deg med å realisere nettopp din ide. Vår samarbeidspartner kan hjelpe deg med alt fra konseptskisser til ferdige filer som er klare for printing. Som normalt innen grafisk design og trykk er printteknologien basert på CMYK fargesystemet.

På våre nettsider kan du lese mer om hvordan du planlegger og gjennomfører ditt Vision-prosjekt. La våre eksperter hjelpe deg slik at du blir fornøyd!

MULIGHETER MED STENI VISION



INTEGRASJON TILPASS ELLER STÅ FRAM

Tilpass bygget til omgivelsene eller gi bygget et helt annerledes uttrykk.



INFORMASJON KLAR MELDING

Tydlig informasjon hjelper folk å velge. Gi beskjed; hvem, hva, hvor og hvorfor.



IDENTITET PERSONLIG TØTSJ

Fremhev bygget – gi det en unik personlighet.



ILLUSJON ESTETISK BEDRAG

Ting er ikke alltid hva det ser ut som. Optiske illusjoner er et kraftig virkemiddel for å få frem arkitektoniske uttrykk.

UTE ETTER ET SPESIELT MØNSTER?

Vi kan printe alle bilder forutsatt at kvaliteten imøtekommer våre krav. Egne formater og betingelser gjelder. Ta kontakt med din lokale selger.

HEL VEGG = ETT MOTIV

Et bilde kan deles opp til å dekke deler av, eller hele fasaden!

DIGITALTRYKK

Steni Vision har en overflate som er produsert med digital printteknologi. Dette gir deg som designer unike muligheter til å skape individuelle uttrykk på en enkel, moderne måte.



Se også våre øvrige Designs & Patterns




La deg inspirere! Last ned vår fasadebrosjyre her eller på steni.no


GLANS

Med våre glansgrader kan du bruke lyset til å utvide fargepaletten og la naturen skape nye uttrykk hver dag.

STENI COLOUR OG STENI VISION KOMMER I 3 ULIKE GLANSGRADER



Matt [M]	tilsvarende glansgrad	1-4
Halvmatt [HM]	tilsvarende glansgrad	6-20
Høyglans [HG]	tilsvarende glansgrad	60-75



Nærbilde av Fyrisov i Sverige
Steni Colour SN 8001
i tre ulike glanser



Fyrisov i Sverige

STENI NATURE 60Y

En sterk og naturlig fasadeplate med en overflate av knust naturstein eller resirkulert glass.

LAGERFØRTE OVERFLATER STENI NATURE



WHISPER WHITE SN 100
[Hvit]
Skruefarge: S 1002-G50Y M
Lagerført: F, M

CARBON SN 305
[Carbon]
Skruefarge: S 8000-N M
Lagerført: M

URBAN GREY SN 117
[Perlegrå]
Skruefarge: S 4000-N M
Lagerført: F, M

Steni Nature leveres i fire ulike graderinger: fin mikro, fin, medium og grov. Steni Nature lagerførte formater: 1195 x 2995 mm. Full produksjonsbredde på 1195 mm blir belastet.

STENI STANDARD FESTEMIDLER (syrefast A4)

Produkt	Dimensjoner	Ant. pr pakke
Treskrue*	4,8 x 28/33 mm	500 stk.
Metallskrue [selvborende]	4,8 x 25 mm	500 stk.

* Lagerført med lakkert hode i lagerførte platefarger. Skruefargene leveres med pan-hode og T20 spor (se side 20 for komplett oversikt).

BATCHER

Fargeforskjeller kan forekomme mellom ulike produksjonsbatcher. Ta hensyn til at ulike produksjonsbatcher kan ha en fargeforskjell ved din bestilling.

HØY BRANNKLASSE

Steni Nature Grov har brannklasse A2-s1, d0 [se vårt tekniske datablad]

Steni Nature er enkel å vedlikeholde, gir minimalt med svinn og er rask å montere. Platene er svært miljøvennlige, og med en levetid på over 60 år blir også de totale kostnadene lavest i klassen.




Se hvor lett det er å fjerne grafitti fra Steni Nature.



Les mer om Steni Nature: Bruk QR-koden eller se steni.no



Se våre referanse prosjekter. Bruk QR-koden eller se steni.no



STANDARD PRODUKSJONSFORMATER [mm]

Minste bestillingskvantum er 30 m² pr. plateinndeling. Skruefarger og fugefarger er oppgitt i NCS S [Second edition] fargekoder. Forkortet S + fargekoden.

Standard plateinndeling*	Standard produksjonslengde
295 + 295 + 295 + 295	1195 - 3495
395 + 395 + 395	850 - 3495
595 + 595	850 - 3495
1195**	850 - 3495


* Alle nettoplater innefor samme bruttoplate må ha samme lengde.
** Ingen minimumskvanta på 1195 mm bredde.

For fullstendig oversikt over tilgjengelige formater se tabeller fra side 27.

Andre formater kan leveres mot et pristillegg. Minimum bredde er 196 mm.

Steni leverer L- og U-elementer, se side 30.

STANDARD OVERFLATER STENI NATURE



WHISPER WHITE/SN 100
[Hvit]
Skruefarge: S 1002-G50Y M
Lagerført: F, M
Standard: F, M, C

SIENNA/SN 140
[Giallo Sienna]
Skruefarge: S 2010-Y30R M
Standard: F, M, C

SECRET BLEND/SN 20
Skruefarge: S 0502-Y M
Standard: F

NORDIC LIGHT/SN 106
[Boticino]
Skruefarge: S 2010-Y30R M
Standard: F, M

DUSTY RED MIX/SN 190
[Finnish Red]
Skruefarge: S 5040-Y70R M
Standard: FM, M

EXTRA WHITE/SN 500
Skruefarge: S 1002-G50Y M
Standard: F

NORDIC SAND/SN 111
[Sandgrå]
Skruefarge: S 4502-Y M
Standard: M

CARBON/SN 305
[Carbon]
Skruefarge: S 8000-N M
Lagerført: M
Standard: FM, M

SCANDINAVIAN FOREST/SN 502
Skruefarge: S 5010-G30Y M
Standard: M

URBAN GREY/SN 117
[Perlegrå]
Skruefarge: S 4000-N M
Lagerført: F, M
Standard: F, M, C

GRANITE/SN 315
[Granit]
Skruefarge: S 4502-Y M
Standard: F

ICE AGE/SN 503
Skruefarge: S 4550-Y30R M
Standard: C

HYDRO/SN 130
[Verde Alpi]
Skruefarge: S 4502-Y M
Standard: M

WHITE LINEN/SN 320
[Antico]
Skruefarge: S 1002-G50Y M
Standard: M

Steni Nature fås i fire ulike graderinger: fin mikro, fin, medium og grov.

STENI NATURE GLASS


En sterk og naturlig fasadeplate med en overflate av resirkulert glass.



WHITE GLASS/SN 604
[Nature Glass]
Skruefarge: S 0500-N M
Standard: F, M

MIXED GLASS/SN 605
[Nature Glass]
Skruefarge: S 1005-Y20R M
Standard: F, M

GRADERINGER



FM: Fin Micro (0,8-1,8 mm)

F: Fin (1-3 mm)

M: Medium (3-5 mm)

C: Grov (5-8 mm)

Bildene er ikke i skala 1:1


FINNER DU IKKE DET DU LETER ETTER?

Steni Nature kan bestilles med spesialstein eller spesialgradering. Vårt laboratorium må på forhånd godkjenne steintypen og sikre at valgt gradering er egnet for produksjon. Dette gir en unik produksjonsserie som gir din fasade det robuste, individuelle uttrykket du ønsker. Vi stiller samme strenge krav til kvalitet og presisjon som vi gjør til våre standard farger, men kan ikke garantere fremtidige leveranser av samme type stein. Ta hensyn til dette ved beregning av mengde.

terra by STENI® 25^Y

Terra by Steni har en ru og naturlig overflate av knust naturstein med 25 år funksjonsgaranti.

LAGERFØRTE STANDARD OVERFLATER



SN 100
HVIT*
Skruefarge:
S 1002-G50Y M



SN 201
GRÅ
Skruefarge:
S 4000-N M



SN 305
SORT
Skruefarge:
S 8000-N M

STENI STANDARD FESTEMIDLER (syrefast A4)

Produkt	Dimensjoner	Ant. pr pakke
Treskrue pulverlakkert M	4,0 x 28 mm	200 stk.

Skrueene leveres med pan-hode og T20-spor og i grå, hvit og sort lakk. Lagerføres med lakkert hode i lagerførte platefarger.

BATCHER

Fargeforskjeller kan forekomme mellom ulike produksjonsbatcher. Ta hensyn til at ulike produksjonsbatcher kan ha en fargeforskjell ved din bestilling.

Terra by STENI er en glassfiber-armert steinkomposittplate beregnet for utvendig forblending av grunnmur.



Les mer om Terra:
Bruk QR-koden eller se steni.no

Terra by STENI lagerføres i tre ulike farger.



Se våre referanse prosjekter.
Bruk QR-koden eller se steni.no

Terra by STENI er svært enkel å tilpasse og montere. Med enkle grep fornyer du din gamle grunnmur og gir den en vedlikeholdsfri overflate som vil vare i årevis.



Se hvor lett det er å montere Terra by STENI
Last ned filmen her.

masterboard by STENI®

En kalsiumsilikat bygningsplate til bl.a. våtrom. Godkjent som underlag til varmekabler og flislegging.

STENI STANDARD FESTEMIDLER (syrefast A4)

Produkt	Dimensjoner	Ant. pr pakke
Blank ubehandlet	4,2 x 33 mm	200/500 stk.

Skrueene leveres med senkehode, rillet stamme og T20 spor. Lagerføres.

BRANNEGENSKAPER

Materialklasse	A1	
Kledningsklasse	K ₁ 10 A1	
Overflateklasse	A1	
Produktsertifikat	PS 1051	Sintef

BRUKSOMRÅDER

The ETA covers fire protective MASTERBOARD® intended for:

- Internal use [ETAG 018-4 type Z2].
- Internal use high humidity [ETAG 018-4 type Z1].
- External semi-exposed use [ETAG 018-4, type Y].

Masterboard 6 mm er ikke klassifisert som kledning. Oppdatert teknisk datablad finnes alltid på våre nettsider.

Platen er velegnet som underlag for varmekabler, flytsparkel, gulvstøp og fliser. Den eneste 6 mm gulvplaten med dokumentert Euroklasse A1 [K1-A etter NS 3919]. STENI Masterboard leveres i tykkelsene 6, 8 og 12 mm og egner seg spesielt godt som underlagsplate for varmekabler i gulv og som veggplate i så vel våte som tørre rom.

Steni Masterboard er godkjent av Produkt- og Elektrisitetstilsynet fra tykkelse 6 mm når platen monteres i henhold til Byggebransjens Våtromsnorm [BVN].

Masterboard by STENI er anbefalt i BVN. Kfr. Våtromsnormens [BVN] anbefalinger vedrørende valg av bygningsplater BVN 52.200 kap.41.

Masterboard by STENI er velegnet til både gulv og vegger i våtrom. Platene er hygroskopiske.



Les mer om Masterboard:
Bruk QR-koden eller se steni.no

Masterboard by STENI er ubrennbar og godkjent til underlag for varmekabler.



Se våre referanse - prosjekter. Bruk QR-koden eller se steni.no

STENI PROTEGO


Steni Protego er en robust og værbestandig takplate. Takplaten er fremstilt av steinkompositt og leveres med glatt eller ru overflate.

- 40 års funksjonsgaranti og > 60 års forventet produktlevetid.
- Frostbestandig.
- Lav vekt, rask montering, takplaten kan gås på.
- Velegnet for tilpassing mot integrerte "usynlige" solceller.



STANDARD OVERFLATER

○ Prøvene angitt med en hvit prikk har lys kjernefarge som standard. ● Prøvene angitt med en grå prikk har mørk kjernefarge som standard.



SN 8002 HM
NCS S 1000-N



SN 8008 HM
NCS S 8000-N



SN 8900 M-HM
NCS S 9000-N



SN 305 SAND
NCS S 9000-N



Andre farger og overflater kan tilpasses prosjekt.

FORMAT

595 x 595
1195 x 1195

Til rettvent eller diagonal montasje.

SOLCELLER

- Formattilpasset for integrerte solceller i 595 x 595 mm og 1195 x 1195 mm format.
- Takplater som skal tilpasses solceller har normalt farge SN 8900 Matt (NCS S 9000-N).
- Steni Protego takplater og solceller kan monteres fortløpende side om side i samme arbeidsprosess.

Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon.

BORING

Steni Protego takplate leveres forboret.

TILBEHØR

Protego Treskrue m/
pakning, 4,8x50 mm



Protego Kamstift i
kobber 2,8x40 mm



ORIGINALT TILBEHØR

Våre produkter er testet for at du skal være sikker på at alle komponentene fungerer sammen, og at både montasje og resultat blir som du forventer.

STENI STANDARD SKRUE FOR TREVERK
(SYREFAST A4, PAN-HODE, TORX 20)

Produkt	Lager	Dimensjoner	Ant. pr pakke
Lakkert HG glans	X	4,8 x 28 mm	500 stk.
Lakkert M glans	X	4,8 x 28 mm	500 stk.
Lakkert M glans	X	4,0 x 28 mm	200 stk.*
Lakkert HG glans	X	4,8 x 33 mm	500 stk.
Lakkert M glans	X	4,8 x 33 mm	500 stk.

* Skruer til Terra by STENI levers i pakker a 200 stk. Sammen med Steni Colour HM, levers M skruer. Lagerført med lakkert hode i lagerførte platefarger.

STENI SELVBORENDE SKRUE (RTB) FOR STÅL OG ALUMINIUM
(SYREFAST A4, PAN-HODE, TORX 20)

Produkt	Dimensjoner	Ant. pr pakke
Lakkert HG glans	4,8 x 25 mm	500 stk.
Lakkert M glans	4,8 x 25 mm	500 stk.

SKRUE FOR MASTERBOARD BY STENI
(SYREFAST A4, SENKE-HODE, TORX 20)

Produkt	Dimensjoner	Ant. pr pakke
Blank ubehandlet	4,2 x 33 mm	200 stk. 500 stk.



Ny og bedre skrue! Nå med enda bedre uttrekkskraft!



Skrue til Masterboard by STENI



Skrue til TERRA by STENI

SKRUER

Lakkerte treskruer tilpasset lagerplater har vi lagerført. Skruefarger kan avvike fra platefarger.

FINNER DU IKKE DET DU LETER ETTER?

Alle Steni-skruer kan kjøpes med lakkert hode. Fargekartene angir anbefalt skruefarge for alle standardproduktene. Lagerførte skruefarger sammenfaller med lagerførte platevarianter. Ut over dette kan vi levere lakkerte skruer i de fleste NCS og RAL fargekoder. Fuge- og hjørneprofilene våre levers også i lakkert utførelse av sort, hvit samt naturelksert aluminium. Andre farger er også tilgjengelig på forespørsel.

STENI EPDM

Produkt	Dimensjoner	Farge (NCS-kode)
EPDM, gummipolymer	70 mm x 25 m pr. rull	Sort [S 9000-N]
EPDM, gummipolymer	70 mm x 25 m pr. rull	Grå [S 6000-N]
EPDM, gummipolymer	70 mm x 25 m pr. rull	Hvit [S 1005-Y20R]
EPDM, gummipolymer	95 mm x 25 m pr. rull	Sort [S 9000-N]
EPDM, gummipolymer	95 mm x 25 m pr. rull	Grå [S 6000-N]
EPDM, gummipolymer	95 mm x 25 m pr. rull	Hvit [S 1005-Y20R]
EPDM, gummipolymer	120 mm x 25 m pr. rull	Sort [S 9000-N]
EPDM, gummipolymer	120 mm x 25 m pr. rull	Grå [S 6000-N]
EPDM, gummipolymer	120 mm x 25 m pr. rull	Hvit [S 1005-Y20R]



REPARASJONSTUSJ

Produkt	Farge	Ant. pr pakke
Uni Paint PX 30	Mørk farge	1 stk. (dekker ca 100 m platekant)

Dette er en tusj penn som brukes til reparasjon / utbedring av kuttflater på byggeglass. Følg prosedyre for bruk av reparasjonstusj penn (se vår webside). Ingen garanti eller reklamasjonsrett for kvaliteten på resultatet etter bruk av tusjen.



STENI BOR, SAGBLAD OG KAPPEKIVE

Produkt	Dimensjoner	Ant. pr pakke
Steni Multiconstruction bor Steni Terra	Ø5,5 x 85 mm	1 stk.
Steni Multiconstruction bor Steni Colour/Vision/Nature	Ø6,5 x 100 mm	1 stk.
Steni Stikksagblad T-tange	100 mm	1 stk.
Steni Kappeskive	Ø150 x 2,6 x 30 mm	1 stk.
30 mm foringsring	Ø30/25,4 x 2,6 mm	1 stk.
30 mm foringsring	Ø30/22,2 x 2,6 mm	1 stk.
30 mm foringsring	Ø30/20,0 x 2,6 mm	1 stk.



STENI VERKTØYKASSE

Produkt	Dimensjoner	Ant. pr pakke
Steni verktøykasse m/ tilbehør	360x440x250 mm	1 stk.
Steni Kappeskive	Ø150 x 2,6 x 30 mm	1 stk.
Steni Multiconstruction bor Steni Colour/Vision/Nature	Ø6,5 x 100 mm	1 stk.
Steni Stikksagblad T-tange	100 mm	1 stk.
UniPaint PX-30 Marker	Mørk farge	1 stk. (dekker ca 100 m platekant)
Steni Fasaderens	40 x 40 cm	1 stk.
Microfiber Klut	40 x 40 cm	1 stk.
Avstandskloss	5 mm	1 stk.



STENI HJØRNE- OG FUGEPROFILER I ALUMINIUM

PRODUKT	BRUKSOMRÅDE (MM)	FARGE	LENGDE (M)	
Horizontal fugeprofil: HFP 7-30	Steni fasadeplater (enkel platetykkelse)		Naturelokert 15µ	3,0
			Hvit (RAL 9010)	3,0
			Sort (RAL 9005)	3,0
Horizontal fugeprofil: HP 7-30	Steni Colour/Vision/ Nature F/FM (enkel platetykkelse)		Naturelokert 15µ	3,0
			Hvit (RAL 9010)	3,0
			Sort (RAL 9005)	3,0
Vertikal fugeprofil: FP 6-30	Steni fasadeplater (enkel platetykkelse)		Naturelokert 15µ	3,0
			Hvit (RAL 9010)	3,0
			Sort (RAL 9005)	3,0
Vertikal profil utvendig hjørne: CP 15-13	Steni fasadeplater (enkel platetykkelse)		Naturelokert 15µ	3,0
			Hvit (RAL 9010)	3,0
			Sort (RAL 9005)	3,0
Vertikal profil utvendig hjørne: CP 15-18-33	Steni fasadeplater (enkel platetykkelse)		Naturelokert 15µ	3,0
			Hvit (RAL 9010)	3,0
			Sort (RAL 9005)	3,0
Vertikal profil utvendig hjørne: CP 15-25-40	Steni fasadeplater (dobbel platetykkelse)		Naturelokert 15µ	3,0
			Hvit (RAL 9010)	3,0
			Sort (RAL 9005)	3,0

Lakkeres i andre farger på forespørsel



Steni Vision – Arctic Salmon Center

ØNSKER DU Å LIME FASADEN?

Våre samarbeidspartnere har testet og godkjent limsystemer som er tilpasset vår Steni Colour fasadeplate. Produktene må kjøpes direkte av leverandørene. Monteringsveiledning for godkjente limsystemer kan lastes ned ved å scanne QR koden til høyre.




Monteringsveiledning:
Bruk QR-koden eller se steni.no

FORMATER OG BORING

OM FORMATTABELLENE

Platene produseres som en kontinuerlig plate som kappes på lengder fra 850 - 3495 mm. Disse platene splittes så iht. til de bredder som er oppgitt i format-tabellene. Hver hele plate kan således bare splittes til mindre plater med samme lengde. Det er ikke noe krav til minste antall hele plater med samme lengde innenfor hver breddeinndeling, men totalt må minimumskvanta pr breddeinndeling overholdes. Se figur.

Inndelinger som ikke møter kravet til minimumskvanta vil bli forsøkt produsert som tilpassede formater. Hvis heller ikke dette er mulig, leveres platene i full bredde som må tilpasses på byggeplass. Slike plater leveres med tegning som viser hvordan de skal kappes opp med minimalt svinn.



En optimal produksjon betinger at antallet nettoplater alltid "går opp" i bruttoplaten som produseres. Dessverre vil det kunne forekomme tilfeller der deler av bruttoplaten ikke kan utnyttes.

Det er særlig tre forhold som vil påvirke dette.

- Valg av breddeformat
- Variasjon i lengdeformat
- Oppsplitting av ordren



Steni er opptatt av å levere bærekraftige løsninger som utnytter ressursene bedre og reduserer belastningen på miljøet. Ved å diskutere ditt prosjekt med oss i en tidlig fase kan du som kunde hjelpe oss i dette viktige arbeidet og samtidig bidra til å redusere kostnadene i prosjektet.

PRODUKSJONSFORMATER STENI COLOUR 6MM

STANDARD PRODUKSJONSFORMATER (mm)

Minste bestillingskvantum er 10 m² pr. plateinndeling

TILPASSEDE PRODUKSJONSFORMATER (mm)

Minste bestillingskvantum er 20 m² pr. plateinndeling

STANDARD PLATEINNDELING*	STANDARD PRODUKSJONSLENGDE	TILPASSET PLATEINNDELING*	TILPASSET PRODUKSJONSLENGDE	STØRSTE ANTALL NETTOPLATER I EN BRUTTOPLATE.
295 + 295 + 295 + 295	1195 - 3495	292 - 294	1195 - 3495	Full bredde på platen deles i 4 formater
395 + 395 + 395	1020 - 3495	292 - 605	1195 - 3495	Full bredde på platen deles i 3 formater
595 + 295 + 295	1195 - 3495	292 - 901	1195 - 3495	Full bredde på platen deles i 2 formater
595 + 595	850 - 3495	596 - 1194	1195 - 3495	Full bredde på platen deles i 1 format
795 + 395	1020 - 3495			
895 + 295	1195 - 3495			
1195**	850 - 3495			

* Alle nettoplater innenfor samme bruttoplate må ha samme lengde, se figur ** Ingen minimumskvantum på 1195 mm bredde.

Andre formater kan leveres mot et pristillegg. Minimum bredde er 196 mm. Steni Colour lagerførte formater: 1195 x 2995 mm. Full produksjonsbredde på 1195 mm blir belastet. Avkapp under 150 mm blir ikke sendt med ordren. Formater kan forbores etter standard bormønster [se QR kode side 28].

PRODUKSJONSFORMATER STENI NATURE

STANDARD PRODUKSJONS- FORMATER [mm]

Minste bestillingskvantum er
30 m² pr. plateinndeling

TILPASSEDE PRODUKSJONS- FORMATER [mm]

Minste bestillingskvantum er
30 m² pr. plateinndeling

Standard plateinndeling*	Standard produksjonslengde	Tilpasset plateinndeling*	Tilpasset produksjonslengde	Forbehold
295 + 295 + 295 + 295	1195 - 3495	292 - 294	1195 - 3495	Full bredde på platen deles i 4 formater
395 + 395 + 395	850 - 3495	292 - 605	1195 - 3495	Full bredde på platen deles i 3 formater
595 + 595	850 - 3495	292 - 901	1195 - 3495	Full bredde på platen deles i 2 formater
1195**	850 - 3495	596 - 1194	1195 - 3495	Full bredde på platen deles i 1 format

* Alle nettoplater innefor samme bruttoplate må ha samme lengde ** Ingen minimumskvantum på 1195 mm bredde.
Steni Nature fås i fire ulike graderinger: fin mikro, fin, medium og grov.

Andre formater kan leveres mot et pristillegg. Minimum bredde er 196 mm.

Steni Nature lagerførte formater: 1195 x 2995 mm.

Full produksjonsbredde på 1195 mm blir belastet.

Formater kan forbores etter standard bormønster [se QR kode]. Enkelte platebredder kan ikke forbores [se vår webside for mer info].

PRODUKSJONSFORMATER STENI VISION 6 MM

STANDARD PRODUKSJONS- FORMATER [mm]

TILPASSEDE PRODUKSJONS- FORMATER [mm]

Alle tilpassede produksjonsformater behandles som STENI Vision Custom

Standard plateinndeling	Standard produksjonslengde	Tilpasset plateinndeling	Tilpasset produksjonslengde	Forbehold
1195	850 - 3190	292 - 294	850 - 3190	Full bredde på platen deles i 4 formater
		292 - 605	850 - 3190	Full bredde på platen deles i 3 formater
		292 - 901	850 - 3190	Full bredde på platen deles i 2 formater
		596 - 1194	850 - 3190	Full bredde på platen deles i 1 format
		295 + 295 + 295 + 295	850 - 3190	
		395 + 395 + 395	850 - 3190	
		595 + 295 + 295	850 - 3190	
		595 + 595	850 - 3190	
		795 + 395	850 - 3190	
		895 + 295	850 - 3190	

Steni Vision lagerføres ikke. Minimum bredde er 196 mm.

Full produksjonsbredde på 1195 mm blir belastet.

Formater kan forbores etter standard bormønster [se QR kode].

FORBORING AV PLATER

Alle plater som faller inn under standard produksjonsformater kan også levers ferdig forboret. I tillegg kan de fleste tilpassede produksjonsformater forbores. Forboring skjer etter våre standard bormønster [se våre nettsider].



Last ned våre standard bormønster.
Bruk QR-koden eller se steni.com

STENI COLOUR OG STENI VISION DESIGNELEMENTER


Steni Vision designelementer gjelder kun standard print.

Alle elementer leveres uten boring.

NB! Alle mål = innvendige mål.

L-ELEMENT

αAB [°]	A [mm]	B [mm]	A+B [mm]	Lengde [mm]
70 - 150	60 - 1192	60 - 1192	120 - 700	100 - 3495*
			701 - 800	100 - 3000
			801 - 1000	100 - 2400
			1001 - 1250	100 - 2000
			1251-1600	100 - 1500





* Maks lengde på elementer i Steni Vision er 3190 mm
Elementer som ikke er 90° har maks lengde på 3300 mm.
Total pris for elementer = Produksjonskostnad pr. lm. [min. pris 1 meter] + platepris pr m2.

U-ELEMENT

αAD [°]	αCD [°]	A [mm]	D [mm]	C [mm]	A+D+C [mm]	Lengde [mm]
90 - 150	90 - 150	60 - 592	100 - 1187	60 - 592	220 - 700	100 - 3495*
					701 - 800	100 - 3000
					801 - 1000	100 - 2400
					1001 - 1250	100 - 2000
					1251 - 1600	100 - 1500

* Maks lengde på elementer i Steni Vision er 3190 mm
Elementer som ikke er 90° har maks lengde på 3300 mm.
Total pris for elementer = Produksjonskostnad pr. lm. [min. pris 1 meter] + platepris pr m2.



Husk at elementer betegnes på følgende måte i ordrebekreftelsen:

For L -elementer: Vinge A / Vinge B x Lengde A / Lengde B - Vinkel

For U-elementer: Vinge A / Bunn D / Vinge C / Lengde / Vinkel AD / Vinkel CD

Det bør også tilstrebtes å følge samme oppsett ved bestilling for å unngå feil.


STENI NATURE DESIGNELEMENTER

Elementer i Steni Nature gir fine og jevne hjørner.
Alle elementer leveres uten boring.
NB! Alle mål = innvendige mål.

L-ELEMENT $\alpha = 90^\circ$

A [mm]	B [mm]	A+B [mm]	Lengde fin [mm]	Lengde medium [mm]	Lengde grov [mm]
60 - 594	60 - 794	120 - 290	100 - 3495	100 - 2995	100 - 2995
		291 - 588	100 - 3200	100 - 2500	100 - 2500
		589 - 788	100 - 2995	100 - 2500	100 - 2000
		789 - 1188	100 - 1500	100 - 1500	-



Total pris for elementer = Produksjonskostnad pr. lm. (min. pris 1 meter) + platepris pr m².



U-ELEMENT $90^\circ+90^\circ$

A [mm]	D [mm]	C [mm]	A+D+C [mm]	Lengde fin [mm]	Lengde medium [mm]
60 - 145	120 - 592	60 - 145	240 - 882	100 - 2995	100 - 2995
60 - 594	120 - 592	60 - 594	240 - 1184	100 - 2395	100 - 2395

Total pris for elementer = Produksjonskostnad pr. lm. (min. pris 1 meter) + platepris pr m².



Steni Vision - Nickeby

Steni Nature - Era Contour.
Se flere bilder - www.steni.no

MONTERINGSVERKTØY

For en enkel og sikker håndtering av platene på byggeplass anbefaler vi bruk av monteringsverktøy.

Eksempler på monteringsverktøy.



Avstandskloss 5 mm



Glassløfter



Avstandskloss til fugeprofil

HMS ER VIKTIG

Tunge og hyppige løft er en belastning på kroppen.
Følg anbefalingene fra det lokale arbeidstilsyn.

KJØPSHJELP

KJØPE STENI

Steni selger kun gjennom byggevareforhandlere. Som privatperson bør du derfor henvende deg til din lokale byggevarehandler. Har du større prosjekter som krever mer oppfølging kan du kontakte en av våre selgere direkte eller bruke QR-koden nedenfor.

LAGERVARER

Bestilling av lagervarer vil normalt kunne levere innen 2 uker.

HVA FÅR DU

Alle varer leveres på pall og er forsvarlig pakket med beskyttende plast og stropper. Samtlige paller er merket med produkt- og ordrenummer. Sammen med pallen følger informasjon om innholdet (følgeseddel) og en kort instruks om lagring og håndtering på byggeplass, samt nødvendig mottakskontroll. Her finner du også informasjon om hvor du kan laste ned monteringsveiledning på ditt språk. Husk at du må ha truck tilgjengelig for lossing av varer på byggeplass. Har du ikke dette må det bestilles kranbil.

HVA MÅ DU SOM KUNDE TENKE PÅ

I første rekke må du som kunde bestemme deg for hvilke produkter du ønsker og hvilket uttrykk du vil at fasaden skal ha. Formater, farger og sammensetningen av dette har stor betydning for resultatet, både utseendemessig og for totaløkonomien. Ønsker du ikke å bruke noen av våre standardformater anbefaler vi at du tar kontakt med din lokale selger som kan veilede deg slik at vi sammen kan finne den beste løsningen for ditt prosjekt.

I denne sammenheng vil vi også ta opp spørsmål rundt valg av farger og glans, hvordan vi løser logistikken på byggeplass og flere andre aspekter du som kunde må ta stilling til når du kjøper tilpassede formater fra oss. En telefon til oss i startfasen kan spare deg for både arbeid, tid og kostnader senere i prosessen.

En bestilling skal sendes via din lokale byggevarehandel eller via en av våre selgere. Steni vil kunne være behjelpelig med å sette opp bestillingen og på den måten sikre at vi forstår dine behov. Se forøvrig våre salgs- og leveringsbetingelser.



Book et prosjektmøte.
(følg QR-koden)

LASTING EXPRESSIONS

STENI NORGE

Hovedkontor/Fabrikk/Lagerutsalg :

Lågendalsveien 2633

3277 Steinsholt

E: info@steni.no

T: +47 33 15 56 00

Regionkontor Øst :

Holtet 45

1368 Stabekk

Regionkontor Nord :

Falkenborgveien 35C

7044 Trondheim

Våre selgere:



Dag Gleditch

Salgssjef

T: +47 906 97 279

E: dag.gleditch@steni.no



Ståle Kristiansen

Regionsjef
Stor Oslo og Østfold

T: +47 971 93 394

E: staale.kristiansen@steni.no



Heidi Narmo

Key Account Manager

T: +47 415 70 239

E: heidi.narmo@steni.no



Christian Holbein

Regionsjef
Vestfold-Telemark, Viken [Buskerud]
og Agder [til Kristiansand]

T: +47 917 44 416

E: christian.holbein@steni.no



Rune Hjelm

Regionsjef
Rogaland og Agder [Vest]

T: +47 952 75 051

E: rune.hjelm@steni.no



Lene Mæland

Assisterende Regionsjef
Rogaland og Agder [Vest]

T: +47 913 76 755

E: lene.mealand@steni.no



Kenneth Haugen

Regionsjef
Hordaland, Trønderlag og
Norland [Sør]

T: +47 954 21 663

E: kenneth.haugen@steni.no



Steinar Frøystad

Regionsjef Nordvest
[tidligere Sogn og Fjordane
samt Møre og Romsdal]

T: +47 930 93 668

E: steinar.froystad@steni.no



Rune Flage

Regionsjef
Troms, Finnmark og Nordland [Nord]
og Innlandet

T: +47 909 23 792

E: rune.flage@steni.no