

TEKNISKE DATA:	
VOLUM:	0,68L og 2,7L
BRUKSOMRÅDE:	INNE
BINDEMIDDEL:	VANNTYNNET POLYURETANMODIFISERT OLJEMALING
GLANS:	05, 15 og 40
DENSITET:	Ca. 1,3 (base hvit)
TØRRSTOFF:	Ca. 36
BREKING:	KAN BREKES
FORBRUK:	8-10 m ² /LITER
PÅFØRING:	PENSEL, RULL ELLER SPRØYTE
FORTYNNING:	VANN
RENGJØRING AV VERKTØY:	VANN
TØRKETID V/23 °C, 50 % RH:	
OVERMALBAR:	6 TIMER
BRUKSTØRR:	1-2 TIMER
LAGRING:	FROSTFRITT



Opus Ultrafinish er en vanntynnbar luktsvak oljemaling for innendørs bruk. Har gode påføringssegenskaper og gir en slitesterk og elegant finish. Benyttes til mellom- og toppstrøk på panel, MDF, dører, vinduer, karmen, listverk og innredninger.

Forbehandling:

Underlaget må være rent og tørt. Tidligere malte flater vaskes med Opus Interiørrens. MFD, harde underlag, gammel halvblank eller blank maling mattes ned med sandpapir og avstøves. Alle flater grunnes med 1 strøk Opus Sperregrunn. Underlag behandlet med alkydmaling skal alltid grunnes før påføring av Opus Ultrafinish.

Ny og gammel misfarget/gulnet panel grunnes med 2 strøk Opus Sperregrunn.

Bruk:

Opus Ultrafinish er ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes. Opus Ultrafinish påføres best med rull, men pensel kan også brukes. På interiørdetaljer og overflater hvor det ønskes glatt og jevn overfalte, anbefales bruk av pensel av god kvalitet. Påføres jevnt og fyldig. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle. Minimum påføringstemp +10 °C, best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur.

Farger:

Bruk av samme batchnummer på samme strøk og samme flate, for å unngå glans- og fargeforskjeller. Eventuelt kan ulike batchnummer blandes før bruk. Spann hvor fargen blandes i på ulike blandemaskiner og/eller på forskjellige tidspunkter kan gi nyanseforskjeller. Vær oppmerksom på dette dersom det er nødvendig med mer maling til samme prosjekt i etterkant.

Avfallshåndtering:

Flytende malingrester, renseveske og tom emballasje leveres til miljøstasjon. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall.



Miljø og sikkerhet:

Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå kontakt med huden og øynene. Ved svelging, kontakt lege omgående og vis beholder eller etiketten. For mer utførlig informasjon, se sikkerhetsdatablad.

Opus

Opus Ultrafinish Interiør

TEKNISK
DATABLAD

/OPTIMERA/

30.03.23

Side 2 av 2

Miljømerking:



Dette produktet er miljøtilpasset og oppfyller kravene til miljømerket Svanen. For informasjon se: www.nordic-ecolabel.org

Produktet er testet i henhold til de testkrav som settes av BREEAM-NOR.

Produktet tilfredsstillter BREEAM-NOR HEA 02.

Opus Ultrafinish inneholder ingen stoffer på A20-listen.

Øvrig informasjon:

Ved sliping av behandlede overflater, samt fjerning av maling ved bruk av varmluftspistol/flamme eller lignende kan det dannes helsefarlig støv og/eller røyk. Sørg for god ventilasjon. Bruk nødvendig personlig verneutstyr. Lagres og transporteres stående, tørt og frostfritt. Røres godt om før bruk. Lukk boksen ordentlig etter bruk.