

# SIEVERT®

## Varmeverktøy for profesjonelle



Produktkatalog

# Gas

## Engangsflasker / ventil og punkteringsbokser

### Ultramapp og MAPP® 2400°C

- Ekstremt høy flammtemperatur opp til 2400°C
- Brenner + 35% lengre en Propan
- Miljø og helsevennlig gass



Art nr.	220684	221183
Vekt, g	640	1200
Innhold, g	393	400
Innhold, ml	750	788

### Premium Propan Mix 1925°C

- 2208 heltrukket aluminiumsbeholder for lavest mulig vekt og selvstengende ventil
- 2209 engangs propanflaske stål
- Lågtemperatur 1925°C



Gasbeholdere	220885	220983
Vekt, g	640	1200
Innhold, g	380	400
Innhold, ml	750	788

### Butangas - 1925°C

- Powergass 2210 punkteringsboks.
- Powergass 220183 lighter gass

### Ultragas - 2100°C

- Ultragass har en spesiell gassboks som hindrer oppflaming på brennerne, selvstengende ventil og består av en gassblanding av propan, butan og propen

### Powergas - 1925°C

- Powergass 2203 og 2004 med selvstengende ventiler består av en blandinggass på 35% propan og 65% butan

Alle gasstanker er produsert i henhold til EU-standard EN 417: 2012 for engangsbeholdere



System

Art nr.	221083	220183	220283	220583	220383	220483
Anslutning	Punkterbar	Fyllespiss	EU (7/16")	EU (7/16")	EU (7/16")	EU (7/16")
Vekt, g	280	256	110	337	257	450
Innhold, g	190	168	60	210	175	336
Innhold, ml	350	330	210	380	300	600
Gasmix	Butan	Butan	Propan Propen Butan	Propan Propen Butan	Propan Butan	Propan Butan
ADR	UN 2037	UN 2037	UN 2037	UN 2037	UN 1950	UN 1950



**SIEVERT®**  
Swedish design and quality since 1882.

**Sievert AB**  
Box 1366  
171 26 SOLNA  
**SWEDEN**

Telephone: +46 (0)8 629 22 00  
Fax: +46 (0)8 629 22 66

e-mail: [info@sievert.se](mailto:info@sievert.se)  
Internet: [www.sievert.se](http://www.sievert.se)