

Isola Undertaksstrammer

Strammer til forenklede undertak

Beskrivelse:

Isola Undertaksstrammer består av en elastisk plastprofil som monteres mellom taklektene og undertaket. Strammeren er utformet slik at de enkelt kan festes til steinlektene med en medfølgende strips.

Produktet er aldriingsbestandig og dimensjonsstabil ovenfor fukt.

Bruk av undertak strammere hindrer bevegelse i undertaket og bidrar til å redusere faren for blåfelyd. Samtidig sikres god avrenning ved at kondens- eller lekkasjevann fra taktekningen ledes bort fra taksløfene.



Bruksområde:

Benyttes som tilbehør til forenklede undertak for å hindre at det kan oppstå bevegelse og blåfiring i duken. Bruk av undertaksstrammer anbefales i spesielt vindutsatte områder og i tilfeller hvor undertaket ikke er montert tilstrekkelig stramt.

Lagring:

Lagres tørt og frostfritt og skal ikke utsettes for direkte sollys eller UV belastning. Lagringstemperatur +5 til +25 grader C.

Montering:

Undertak strammere monteres mellom steinlekter og undertaket. Produktet er tilpasset en standard lekkehøyde og festes enkelt og effektivt til steinlektene med en medfølgende strips.

Les egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør til:

Tyvek Pro Safe
Tyvek Pro Xtra 1,50 x 25 m

Godkjenninger og garanti



Isola Undertaksstrammer⁵⁶⁴¹²⁶

| Produktdata | Verdi | Benevnelse |
|-------------|-------|------------|
| Bredde | 48 | mm |
| Diameter | 75 | mm |
| Tykkelse | 2 | mm |

