

## BRUKSOMRÅDE

Opus Xtremdekk Matt er en vanntynnet selvrensende hybridmaling som er ekstra effektiv mot svertesopp og begroing. Opus Xtremdekk Matt gir en avdempet, matt overflate og suveren fargegjengivelse. Opus Xtremdekk Matt brukes på utvendig nytt, gammelt, beiset, malt, grunnet eller trykkimpregnert treverk. Opus Xtremdekk Matt kan også benyttes som toppstrøk på grunnet metall og plast som takrenner, beslag o.l. på bygninger.

## BRUKSMÅTE

<b>Underlag:</b>	Underlaget skal være rent og tørt.
<b>Påføringsmetode:</b>	Pensel eller rull. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle.
<b>Tynner:</b>	Vann. Skal normalt ikke tynnes.
<b>Oppbevaring:</b>	Lagres stående, tørt og frostfritt, og utilgjengelig for barn.
<b>Transport:</b>	Ikke klassifisert som farlig gods i henhold til gjeldende regelverk.
<b>Innemiljø/ emisjon:</b>	Produktet er beregnet til utendørs bruk.

## TEKNISKE DATA OG SIKKERHETSDATA

Det er utarbeidet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad for produktet.  
EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Produktet inneholder: <40 g/l VOC.

## VEDLIKEHOLD

- Renhold:** Bruk Opus Husvask til årlig rengjøring. Brukes andre rengjøringsmidler bør pH-verdien ikke overstige pH 9. Er overflater forurenset med svertesopp kan den i tillegg behandles med Opus Alge- og soppdreper. Til rengjøring før om-maling anbefales Opus Kraftvask. Følg bruksanvisningen på produktet. Nymalt treverk bør ikke vaskes før etter 3-4 uker.
- Intervall:** Malingsfilmen brytes naturlig ned av værpåvirkningen og vil variere etter lokale forhold. Om-maling må derfor gjøres etter behov, og når filmen er matt og slitt. Værvæggen(e) er mer utsatt for vær og krever normalt hyppigere om-maling enn resten av bygget.

## AVFALLSHÅNDTERING

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon. Rene og tomme plastspann uten hank kan leveres sammen med annet plastavfall. Hvis emballasjen ikke er tom og ren, må den leveres til miljøstasjon.

**REPARASJONER/ SKADER**

Reparasjoner og skader bør utbedres med samme type produkt. Det må dokumenteres at det er samme type som tidligere benyttet hvis andre produkter brukes. Ved utbedring av skader skal dette utføres slik at det ikke avviker fra tidligere behandlinger. Ved ommaling eller ved endring av farge anbefales å bruke samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malingsfirma.

---

**ANVENDT FARGE**

Sett inn fargekode/nummer eller navn på fargen:

---

**MALERARBEIDET UTFØRT AV**

Navn:

---

Adresse:

---

Telefon:

Mobil:

---

Epostadresse:

---

Dato:

---

**Annen informasjon**

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Be om ytterligere informasjon.