

SKJØTEPROFIL FOR UTVENDIGE OG INNVENDIGE GIPSPLATESKJØTER

PRODUKTBESKRIVELSE

Profil for utvendige og innvendige gipsplater til understøttelse av gipsplateskjøter. Profilen anvendes utvendig bak GU-X eller Weather Board. Benytt Norgips vintettingstape sammen med T-60 skjøteprofil for å oppnå en tett skjøt.

Profilene er produsert etter standard EN 14195.

CE-merket ifølge EN 14195: 2005

MONTASJE

Ved håndtering av stålprofiler skal det alltid benyttes hansker. Montasjeveiledning og annen informasjon er tilgjengelig på www.norgips.no.

FORPAKNING OG LAGRING

Profilene er buntet med plastbånd og pakket på trestrø. Profilene lagres innendørs og tørt.



SPESIFIKASJON T-60 PROFIL

BETEGNELSE	TYKKELSE	LENGDE MM	HØYDE MM	VEKT KG/M
T-60	0,5	2500	9	0,29

PRODUKTDATA		
EGENSKAP	VERDI	ENHET
Brann – reaksjon på brann	A1	Ubrennbar
Styrke - flytspenning	250	N/mm ²
Innhold – farlig innhold	NPD	
Kvalitet	S250GD	
Overflate - Zink	275	gr/m ²
Korrosjonsklasse	C2	