

RSDS800-K | 800W SDS+ kombihammer

Article: 5133002463



- Pneumatisk slagmekanisme leverer 2.7J EPTA slagenergi ideell for å bore hull i stein og betong.
- 800W motor produserer 0-1.450 o/min og 0-5,000 slag/min lfor klasseledende ytelse med 28 mm i betong.
- Kompakt og lett design med L-utforming gir bedre balanse og slipper brukeren nærmere arbeidsemnet.
- 4 modus for ekstra fleksibilitet (bor med slag, bor uten slag, meisling og meiseljustering).
- Innebygget LED lys sikrer god oversikt også på steder med begrenset lys.

	RSDS800-K
Lydtrykk (dB(A))	89.0
Lydtrykk feilmargin (dB(A))	3.0
Lydstyrke nivå (dB(A))	100.0
Lydstyrke feilmargin (dB(A))	3.0
Vibrasjonsnivå meisling feilmargin (m/s ²)	1.5
Vibrasjonsnivå ved boring i betong (m/s ²)	23.1
Vibrasjonsnivå ved boring i betong feilmargin (m/s ²)	1.5
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)	0-1,450
Chuck	Nøkkelløs
Maks. slagfall (slag/min)	0-5,000
Leveres i	Koffert
Vibrasjonsnivå meisling (m/s ²)	19.4
Joule	2.95
Vekt [uten batteri] [kg]	3.44
Voltstyrke	800W
Artikkelnummer	5133002463
Vekt (kg)	3.4
Opptatt effekt (W)	800
Maks. borkapasitet i stål (mm)	13
Maks. borkapasitet i tre (mm)	32
Maks. borkapasitet i murverk (mm)	28