

R18SDS-0 | 18V SDS+ kombihammer

Article: 5133002305



- Pneumatisk hammermekanisme leverer 1.3 J slagenergi, perfekt for boring av hull i stein og betong.
- SDS+ chuck for rask boring og enkelt skifte av tilbehør.
- Kraftig 18V motor for maksimal ytelse.
- 4 modus for ekstra fleksibilitet (bor med slag, bor uten slag, meisel og meiseljustering).
- Meiselfunksjon perfekt for oppgaver som fjerning av fliser.
- Hammerstopp modus for boring i tre, metall og fliser.
- Variabel hastighet med revers for total kontroll.

	R18SDS-0
Lydtrykk (dB(A))	85.2
Lydtrykk feilmargin (dB(A))	3.0
Lydstyrke nivå (dB(A))	96.2
Lydstyrke feilmargin (dB(A))	3.0
Vibrasjonsnivå meisling (m/s ²)	1.5
Vibrasjonsnivå ved boring i betong (m/s ²)	14.1
Vibrasjonsnivå ved boring i betong feilmargin (m/s ²)	1.5
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)	0-1300
Maks. dreiemoment (Nm)	15
Spenning (V)	18
Chuck	Nøkkelløs
Slagtall (slag/min)	0-5000
Leveres i	Kartong
Antall medfølgende batterier	0
Vibrasjonsnivå meisling (m/s ²)	11.7
Vekt [uten batteri] [kg]	1.7
Leveres med lader?	Nei
Voltstyrke	18V
Artikkelnummer	5133002305
Vekt med batteri (kg)	2.1
Vekt (kg)	2.1
Maks. borkapasitet i stål (mm)	13
Maks. borkapasitet i tre (mm)	16
Maks. borkapasitet i murverk (mm)	16
Ladetid	-