

ISOLASJONSPLUGG PRO


Isolasjonsplugg PRO benyttes til å feste plater av EPS og XPS på vegger av betong, massivtegl, hulltegl, lettklinkler og pore-/gassbetong. Pluggene har høy uttrekkskapasitet, og brukes over terreng der platene skal pusses. Pluggen/hylsen er av plast og spikeren er av stål. Hodet består av plast med påfestet skive av EPS. Det sikrer god heft for pussystemet, og minimerer kuldebro. Hodet skal skrus inn platen slik at overflaten på pluggen flukter med platens overflate.

For isolasjonstykkelser fra 60 til 220 mm.

Bor-diameter 8 mm. Borehullet skal være 1 cm dypere enn pluggens innfestingslengde.

Forbruket er normalt 6 plusser per kvadratmeter.

Se eget produktdatablad.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHOLD PR. PAKKE		NOBB-nr	Varenr
	stk	m ³		
L = 150 mm	100	0.03	56015593	449124
L = 190 mm	100	0.03	56015604	449125
L = 230 mm	100	0.03	56015612	449126
L = 290 mm	100	0.04	56015623	449127

MONTERING / UTFØRELSE

Se eget produktdatablad for beskrivelse av innfesting i ulike materialer.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Originalt produktnavn: Ecodrive S Ø8. Se produktets etikett.

DoP nr. 40/SZ/17.

Produsent har fått utarbeidet ETA for pluggene. ETA 13/0107.

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

TEKNISK SERVICE

Produsent/
leverandør: GLAVA AS
Organisasjonsnr: NO 912 008 754 MVA
Postadresse: Postboks 2006, 1801 Askim
Telefon: +47 69 81 84 00
Faks: +47 69 81 84 78
E- post: post@glava.no
Internett: glava.no