

# STÅLPROFIL FOR INNERTAK

### PRODUKTBESKRIVELSE

WS sekundærprofil benyttes i tak enten montert direkte i dekke eller som nedforet himling. Profilene i kombinasjon med lydbøyle (LB) forbedres lydisolering betydelig. Benyttes i ikke-bærende konstruksjoner sammen gipsplater.

Profilene er produsert etter standard EN 14195.

CE-merket ifølge SS-EN 14195: 2005

### MONTASJE

Ved håndtering av stålprofiler skal det alltid benyttes hansker. Montasjeveiledning og annen informasjon er tilgjengelig på [www.norgips.no](http://www.norgips.no).

### FORPAKNING OG LAGRING

Profilene er buntet med plastbånd og pakket på trestrø. Profilene lagres innendørs og tørt.



### SPESIFIKASJON WS

BETEGNELSE	TYKKELSE	HØYDE MM	LENGDE MM	VEKT KG/M	FLENS TOLERANSE	BREDD TOLERANSE	LENGDE TOLERANSE
WS 25/85	0,5	25	3800	0,49	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	+/- 3,0 mm for lengder under 3 m
WS 45/85	0,5	45	3800	0,65	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	+/- 4,0 mm for lengder mellom 3-5 m +/- 5,0 mm for lengder over 5 m

PRODUKTDATA		
EGENSKAP	VERDI	ENHET
Brann – reaksjon på brann	A1	Ubrennbar
Styrke - flytspenning	250	N/mm <sup>2</sup>
Innhold – farlig innhold	NPD	
Kvalitet	S250GD	
Overflate - Zink	140	gr/m <sup>2</sup>
Korrosjonsklasse	C1	

