

Byggma ASA

Bygningsplater 1040

**3 + 6 mm hard (Huntonit)**

NOBB modulnr. 25502741

PRE-m25502741

**1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse**

3 mm hard / 6 mm halvhard Huntonitplate til oppussing av gamle vegger og gulv med fast underlag.

Platen kan spikres fra midten og utover for å få ut spenningen i platen. Det skal ikke være større avstand enn 15 cm mellom stiftene.

**Bruksområde**

Denne platen egner seg til oppussing av gamle og ujevne vegger.

3 mm Hard plate egner seg godt som underlag til belegg på gamle tregulv. Det er da nødvendig å benytte avrettingsmasse i større ujevnheter, før platene monteres. Benytt fiberplatestift 19/30 eller 20/40.

**Farger**

—

**Overflatebehandling**

Ubehandlet.

**Tilbehørsprodukter**

—

Byggma ASA

Bygningsplater 1040

**3 + 6 mm hard (Huntonit)**

NOBB modulnr. 25502741

PRE-m25502741

**2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA****Målangivelser:**

Enhet	Verdi
Lengde (mm)	2440 / 2740
Bredde (mm)	1220
Tykkelse (mm)	3 / 6

**Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov**

Ikke relevant.

**3. MONTERING/UTFØRELSE, TRANSPORT OG LAGRING****NS 3420-kode for utførelse**

Ingen henvisninger.

**NS 3451-kode for bygningsdel**

Ingen henvisninger.

**Referanse til NBI byggdetaljer**

571.048 Trefiberplater. Typer og egenskaper.

**Øvrige henvisninger**

Monteres på fast underlag (f. eks. rupanel/gulvbord). Spikres i skjøten med fiberplatestift med max. 15 cm avstand. Platen for øvrig spikres såkalt "vilt". Det vil si at man starter på midten av platen og spikrer ut mot alle 4 kantene. Det skal ikke være over 20 cm noen veier, mellom spikrene. Spikrene slås ned slik at de ligger like under overflaten (ca. 0,5mm) av platen, og skal ikke sparkles over. Kuttet med sag.

**Transport og lagring**

Lagres tørt. Akklimatiseres før bruk.

**4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE****Kode for avfallsbehandling**

1141 | 0400 | 0600 | \_ \_ \_ \_

**Type emballasje**

-

Byggma ASA

Bygningsplater 1040

**3 + 6 mm hard (Huntonit)**

NOBB modulnr. 25502741

PRE-m25502741

**5. HMS-REFERANSER**

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

**Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct (overordnet nivå)**

Ikke beregnet.

**Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**

—

**6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV****Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

—

**Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)**

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

**System for samsvarsattesting****Bruksområde(r):****Grupper/Klasser:****Samsvarssystem nr.:**

—

**Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.**

Huntonit ubehandlede trefiberplater er anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund.

**7. ANSVARLIG FIRMA****Produsent/importør** Byggma ASA**Organisasjonsnr.** NO 979 165 285 MVA**Adresse** Postboks 21**Postnr. og poststed** 4701 Vennesla**Telefon** 38 13 71 00**Telefaks** 38 13 71 01**E-post** [byggma@byggma.no](mailto:byggma@byggma.no)**Internettadresse** [www.byggma.no](http://www.byggma.no)**HUNTONIT**