

Platon Stop Original

Fuktsikring av laminat- og parkettgulv på betong

Produktdata

- Materiale: Polypropylen
- Farge: Blå
- Vekt 450 g/m²
- Tykkelse: 0,50 mm
- Knastehøyde: ca. 2 mm
- Byggehøyde: ca. 2,5 mm
- Dimensjon: 1,00 x 20 m



Produktbeskrivelse

Platon Stop Original er en lavtbyggende fuktsperre av polypropylen for laminat- og parkettgulv. Den er enkel og rask og monteres, er langt mer fuktsikker enn plastfolie og skum og er dessuten langt mindre følsom for ujevnheter i betongoverflaten. Produktet kan benyttes opp til RF 95%. En stor fordel med Platon Stop Original er at den gir støt og støydemping og dermed blir en god investering for nye gulv. Avstanden mellom knastene er ca. 30 mm.. Knastene kan komprimeres noe og gir dermed støtdemping. Produktet har et 5 cm bredt felt uten knaster langs langsiden for å lette skjøtingen.

Bruk

Fuktsperre for laminat og parkett på betong.

Gulvvarme:

Ved bruk av Platon Stopp på gulv med vannbåren varme har målinger vist at tregulv har høyere overflatetemperatur enn tilsvarende gulv med PE folie og skum.

Montering

Platon Stop Original er lett å arbeide med og kan lett kuttes med kniv eller klippes med en saks. For skjøter benyttes Platon Stop Tape.

Se forøvrig monteringsanvisning på www.isola.no

Lagring

Rullene skal lagres stående ved langtidslagring og beskyttes mot direkte sollys (UV) . Lagringstemperatur maks +45 °C.

Tilbehør

Platon Stop Tape



Platon Stop Original

Fuktsikring av laminat- og parkettgulv på betong

Produktegenskaper

Vesentlige egenskaper	Verdi
Brandmotstand	Klasse F
Strekkestyrke, langs (N/50 mm)	≥390
Strekkestyrke, tvers (N/50 mm)	≥360
Forlengelse ved maksimal strekkstyrke, langs (%)	≥8
Forlengelse ved maksimal strekkstyrke, tvers (%)	≥8
Punktering, Statisk last, metode A (kg) øtool= 10mm)	Godkjent ved 20kg
Punktering, Slag, wtool= 500g (metode A): (m)	≥ 0,65
Skjøtestyrke (N)	≥ 0,150
Holdbarhet	
Etter varmealdring	Godkjent
Etter kjemisk aldring	Godkjent
Vanddampmotstand (m):	300 ±25%
Lyddemping mot steg (m/ 15 mm parkett)	ca 17 dB(A)
Lyddemping mot steg=trinnlyddemping (m/ 8 mm laminat)	18 dB(A)
Støtdempning (DIN 18032, del 2)	Ca 20%
Funksjonstemperatur	< +50 °C
Smeltepunkt	140-170 °C
Forventet livslengde	minst 50 år
Motstand mot biologisk påvirkning	Påvirkes ikke

Godkjenninger



Isola as

3945 Porsgrunn

Tlf.: 35 57 57 00

Fax: 35 55 48 44

E-post: isola@isola.no

www.isola.no



Tørre og sunne hus