

4329K

| | |
|---|-----------------------|
| Effekt: | 450W |
| Slagtall (min-1): | 500-3100 |
| Slaglengde: | 18mm |
| Maks skjærekap. i tre (90°): | 65mm |
| Maks skjærekap. i stål (90°): | 6mm |
| Pendelfunksjon: | |
| Sagblad: | |
| Parallellanlegg: | |
| Lydnivå (L _{WA}): | 94dB(A) |
| Lydnivå (L _{pA}): | 83dB(A) |
| Støytoleranse (K-faktor): | 3dB(A) |
| Vibrasjonsverdi (3 akser), skjæring av sponmateriale: | 7m/sec ² |
| Vibrasjonsverdi (3 akser), skjæring av blikk: | 5m/sec ² |
| Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor): | 1,5m/sec ² |
| Vekt: | 1,9kg |
| Dimensjoner (LxBxH): | 223 x 77 x 197mm |



- Pendelbevegelse kan stilles i tre ulike posisjoner.
- Regulering av turtall ved bearbeiding i ulike materialer.
- Bunnplaten kan vinkles 45 grader til begge sider.
- Bunnplate i aluminium gjør at den sklir godt på overflaten til det som bearbeides.