



HEY'DI CEMSHOT

Tørresprøytemørtel.



Beskrivelse

Hey'di Cemshot er en sementbasert spesialmørtel som benyttes til tørresprøyting i forbindelse med forsterkning av betongkonstruksjoner. Hey'di Cemshot gir minimalt prelltap og støvutvikling. Kan også leveres støvredusert.

Bruksområde

Reparasjon av alle typer betongkonstruksjoner, dammer, havneanlegg, broer m.m.

Bruksanvisning

All løs og dårlig betong skal fjernes. Forvann underlaget grundig. Ved reparasjon rundt armering er heftbro eller korrosjonsbeskyttelse overflødig. Utsprøytingen skal utføres av fagfolk med egnet sprøyteutstyr.

Hey'di Cemshot kan pusses/glattes etter utsprøyting. Etter utsprøyting skal mørtelen beskyttes mot uttørking med tildekking, ettervanning eller påføring av membranherder. Laveste temperatur er +6 °C i underlag og luft under utsprøyting og de nærmeste 12 timer.

Forbruk

2,0 kilo pr. m² pr. mm lagtykkelse.

Lagring

Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen et år fra produksjonsdato

Pakning

25 kilo sekk.

TEKNISKE DATA

Materialforbruk: 2,0 kg/l
Største kornstørrelse: 1 eller 3 mm
Trykkfasthet, 28 døgn: ca. 60 MPa
Bøyestrekfasthet, 28 døgn: ca. 12 MPa
E-modul: ca. 27.500 MPa
Fritt svinn, 28 døgn: < 0,05 %
Frostbestandighet: Meget god

PRODUKTKODER

Hey'di varenr: 905
GTIN: 7054150009058
Nobnummer: 30160436

Arbeidshygiene forhold/Vernetiltak

Produktet inneholder sement som blandet med vann kan irritere hud og øyne. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.

Revisjonsdato: 10.06.15



HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produktdatablad og sikkerhetsdatablad.