

**1. BESKRIVELSE**

Utforminger fra Opus til dør og vindu som er laminert og hvitmalt. Utformingene er produsert og sortert iht. Norsk standard nr 3187. Råmateriale består av fingerskjøt kvistfri furu. Fuktighet kd 12% +- 2%.

Maling: Vannbasert.

Farge: NCS S 0502Y (Hvit).

**Bruksområde**

En utforming benyttes i kombinasjon med en karmlist, til å lage en pen og harmonisk avslutning i overgangen mellom dør/vegg og vindu/vegg.

**Tresorter**

Furu.

**Overflatebehandling**

Malte produkter har tre lag med finish. Først UV-Sparkel, så vannbasert grunning, og vannbasert maling til slutt.

**2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA**

Målene viser hvilke dimensjoner som finnes.

Nobbnr	Artikkelnr	Benevnelse
45467115	7285595	OPUS FURU 18X070X2400 LAM UTF
45467126	7285596	OPUS FURU 18X095X2400 LAM UTF
45467153	7285597	OPUS FURU 18X120X2400 LAM UTF
45467217	7285599	OPUS FURU 18X145X2400 LAM UTF
45467221	7285600	OPUS FURU 18X145X4400 LAM UTF
45467236	7285601	OPUS FURU 18X170X2400 LAM UTF
45467240	7285602	OPUS FURU 18X170X4400 LAM UTF
45467255	7285603	OPUS FURU 18X195X2400 LAM UTF
45467266	7285604	OPUS FURU 18X195X4400 LAM UTF
45467338	7285605	OPUS FURU 18X220X2400 LAM UTF
45467342	7285606	OPUS FURU 18X220X4400 LAM UTF
45467660	7285607	OPUS FURU 18X250X2400 LAM UTF
45467675	7285608	OPUS FURU 18X300X2400 LAM UTF
45467686	7285609	OPUS FURU 18X350X2400 LAM UTF
45468038	7285612	OPUS FURU 18X045X2100 LAM UTF
45468080	7285614	OPUS FURU 18X070X2100 LAM UTF
45948261	7301771	OPUS FURU 18X045X4400 LAM UTF
45948276	7301772	OPUS FURU 18X070X4400 LAM UTF
45948280	7301773	OPUS FURU 18X095X4400 LAM UTF
46267544	7328073	OPUS FURU 18X250X4400 LAM UTF
46267582	7328074	OPUS FURU 18X300X4400 LAM UTF
45467096	7285594	OPUS FURU 18X045X2400 LAM UTF
45467183	7285598	OPUS FURU 18X120X4400 LAM UTF

Nobnr	Artikkelnr	Benevnelse
45467694	7285610	OPUS FURU 18X400X2400 LAM UTF
45467705	7285611	OPUS FURU 18X034X2100 LAM UTF
45468057	7285613	OPUS FURU 18X058X2100 LAM UTF
45468106	7285615	OPUS FURU 18X095X2100 LAM UTF
45468125	7285616	OPUS FURU 18X120X2100 LAM UTF
45468133	7285617	OPUS FURU 18X145X2100 LAM UTF
46267597	7328075	OPUS FURU 18X400X4400 LAM UTF
46414253	7337720	OPUS FURU 18X350X4400 LAM UTF
49567212	7428859	OPUS FURU 18X034X4400 LAM UTF

### 3. MONTERING/UTFØRELSE

**NS 3420-kode for utførelse**

Q72.7 Utforinger/utforing dørsett.

**NS 3451-kode for bygningsdel**

254 Overflater på innside yttervegg og innvendige vegger.

**Referanse til NBI byggdetaljer**

743.113 Eldre listverk. Materialbruk, utbedring og overflatebehandling.

**Transport og lagring**

Generelle krav til høvellast: Partiet skal ha et midlere fuktighetsinnhold på høyst 17 %, og 95 % av partiet skal ikke ha større fuktighetsinnhold enn 22 %. Dette fuktinnholdet passer et u-oppvarmet trelastlager, eller på en u-oppvarmet byggeplass. Lagres listverk i et solrikt rom, bør den tildekkes for å unngå mørkning der sola kommer til.

### 4. HMS-REFERANSER

Det er ikke påkrevd særskilte sikkerhets- eller vernetiltak mot yrkesskader og/eller allergiutvikling ved montering, bruk eller bearbeiding av dette produktet.

**Relevante S-setninger**

-

**Førstehjelpstiltak**

-

**Eventuelle kommentarer til produktets kjemikalier/ingredienser**

-

**5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV****Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

**Samsvarserklæring**

-

**CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)**

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

**Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.**

Produsent er sertifisert iht. PEFC.

**6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE**

Kode for avfallsbehandling

1142 | 0400 | 0600 | \_ \_ \_ \_