

NOBB HOVEDGRUPPE: 1523 Lister plast og metall PVC

1. PRODUKTBEKRIVELSE

Listverk av hard PVC, i ulike dimensjoner.

Farge: hvit.

Vinkel og hjørnelister for tildekking og spalter, samt kanallister for skjuling av kabler.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Rengjøres regelmessig med såpevann.

Ettersyn/ Vedlikeholdsintervall

Regelmessig rengjøring.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

Ut byggets levetid ved normal bruk og slitasje samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Fuktbestandighet

God bestandighet

Termiske egenskaper

Max.temp varig 70°C

Vær og kjemikaliebestandighet

God værbestandighet, resistent overfor de aller fleste syrer og baser, vann og vannløsninger, mange organiske løsningsmidler, bensin og oljer. Ikke bestandig overfor klorerte hydrokarboner, aromater, etsere, ketoner, aldehyder og fenoler.

**NOBB HOVEDGRUPPE: 1523 Lister plast og metall
PVC****4. MILJØPÅVIRKNING/HMS REFERANSER****Avfallshåndtering i henhold til NS 9431**

Produksjonsavfall og brukt materiale (uten fremmedmateriale og skitt) kan resirkuleres. Ved deponering belastes ikke grunn- / avløps- vann. Forbrenning bør kun skje i anlegg med renseanlegg for HCl.

Opprinnelse- Næring

Bygg og anlegg

Kode for avfallsbehandling

1723 PVC /0400/0600 _ PVC

Kommentarer

Produksjonsavfall og brukt materiale (uten fremmedmateriale og skitt) kan resirkuleres. Ved deponering belastes ikke grunn- / avløps- vann. Forbrenning bør kun skje i anlegg med renseanlegg for HCl.

Øvrige opplysninger/HMS

Helsefare: inneholder ingen helsefarlige stoffer

Brannfare: Selvslukkende. Produktet kan brenne, men er relativt tungt antenkelig. (ikke selvbrennende)

Helsefare ved brann: Unngå inhalering av røyk. Ved brann utvikles blant annet CO-gass, som er giftig.

Symptomer: Svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust.

Førstehjelp: sørg for frisk luft, kontakt lege ved nevnte symptomer.

5. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør: Combiwood Barkevik AS
Organisasjonsnummer: NO 933 667 901 MVA
Postadresse: Sønsebergveien 2
Postnummer og sted: 3295 Helgeroa
Telefon: 33189290
Epost: post@combiwood.no
Internettadresse: www.barkevik.no