

Gyproc Planex Gipsluke – Easy Open



1 Ta luken ut av emballasjen og kontroller at den er hel. Åpne ved å trykke på luken til du hører en klikkelyd.



2 Ta luke ut av aluminiumsrammen.



3 Mål opp luken på veggen. Hullmålet er det samme som står på emballasjen, f.eks 300 x 300 mm.



4 Sag ut rundt markeringen.



5 Sett inn rammen diagonalt gjennom hullet.



6 Tilpass rammen i hullet, men ikke press rammen inn da det senere kan bli vanskelig å sette inn luken.



7 Fest rammen med vanlige gips-skruer for stål, f.eks Gyproc QS. Skruene plasseres i midtpartiet, ikke i hjørnene. Bruk 2 skruer på hver side, jo større luke, desto flere skruer.



8 Sett beskyttelse på skruen slik at du ikke skader deg når du senere skal inspektere/jobbe gjennom luken.



9 Sparkle glippen mellom gipsen og rammen samtidig som du sparkler veggen. Anbefalt sparkel Gyproc ProMix Finish eller lignende.



10 Sett inn luken og påse at sikkerhetsarmene er riktig plassert.



11 Lukk luken ved å trykke til du hører en klikkelyd. Luken overflatebehandles som veggen forøvrig. NB! Luken skal males/tapetseres før den settes på plass i rammen.

Mer informasjon
finnes på
www.gyproc.no