FR RØRSTRUPER

BRUKSOMRÅDE

Benyttes for å branntette gjennomgående plastrør og isolerte metallrør i små åpninger i brannklassifiserte vegger og dekker. Produktet kan også brukes med systemene GRAFT FR Brannplate eller FR Gipsmørtel i større åpninger.

MILJØFORHOLD VED BRUK

Produktet alene kan utsettes for UV, fuktighet, kulde og regn. Produktet tåler temperaturer fra – 40 °C til +75 °C.

Brukt med FR Akryl eller FR Gipsmørtel er systemet kun beregnet for innendørs applikasjoner i rom med normal luftfuktighet, med mindre systemet overmales med et egnet malingssystem som tåler andre miljøpåvirkninger, og som brenner bort i brann uten å påvirke branntettingens funksjon.

RENHOLD & VEDLIKEHOLD

Ingen spesielle krav til renhold. Branntettingene skal holdes fri for smuss og mekaniske belastninger som kan skade tettingen.

ETTERSYN & KONTROLL

Alle branntettinger i et bygg bør inspiseres minst én gang per år, samt etter ethvert arbeid eller vannlekkasje i eller i nærheten av tettingen.

Ved inspeksjon skal det kontrolleres at tettingen er hel. Se spesielt etter åpninger, hull, misfarging eller tegn til fukt- eller mekaniske skader.

Eventuelle skader, hull eller svekkelser som kan påvirke branntettingen skal repareres umiddelbart, og med samme produkt og metode som opprinnelig installasjon.

Når installert i FR Brannplate skal mindre åpninger og hull fylles igjen fra begge sider med GRAFT FR Akryl.

Reparasjonen bør utføres av kvalifisert personell.

DOKUMENTASJON & ANSVAR

Alle inspeksjoner og eventuelle reparasjoner bør registreres i byggets branntettingslogg eller FDV-system, inkludert dato, sted, utførende og benyttet produkt.

Bygningseier har ansvar for at inspeksjoner gjennomføres, dokumenteres og at eventuelle utbedringer blir utført.

LEVETID

Antatt levetid er 25 år etter montasje, forutsatt korrekt installasjon iht. Teknisk Datablad og Montasjeanvisninger.

AVFALLSHÅNDTERING

Brent eller ødelagt produkt leveres som farlig avfall til godkjent mottak.

GRAFT FR Rørstruper er handelsnavnet for GRAFT FR Pipe Wrap, varen er identisk. Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for det endelige arbeidet der produktet er benyttet. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.

Polyseam AS
Tlf: 3330 6700