

## Icopal Ventex Vindsperre Pro

### Produktbeskrivelse

Ventex Vindsperre Pro består av to lag polypropylenfilt (PP) som er laminert sammen med en dampåpen mikroporøs film i midten. Ventex Vindsperre Pro slipper lys igjennom, noe som gir et godt arbeidsmiljø inne. Den beige fargen bidrar til at vindsperren ikke blander ved montering.

Dimensjon	1,3 x 25 m
Dimensjon	1,45 x 25 m
Farge Forside	Beige
Farge Bakside	vit

For tekniske egenskaper se egen ytelseserklæring



### Bruksområde og -betingelser

Ventex Vindsperre Pro kan benyttes som vindsperre i yttervegger og takkonstruksjoner av tre med separat vindsperre og undertak. Se for øvrig egen leggeveiledning.

Brann: Vindsperren kan benyttes i bygninger med brannklasse 1, og i boliger med inntil 3 etasjer når hver boenhet har utgang direkte til terreng.

Vindsperren skal for øvrig brukes i samsvar med Byggforskseriens Byggdetaljer bl. a. 523.255 og 525.101

- Ny sterkere og mer robust variant av tidligere "BMI WindBreak"
- Produktet har høy bruddforlengelse og tåler bevegelser i underlaget
- Forbedret HMS og bærekraft ved;
  - beige farge sørger for at man ikke blir blendet ved montering
  - transparent film som slipper gjennom lys, dette sikrer bedre arbeidsmiljø inne i bygget
  - stort utvalg av bredder og lengder / mindre søppel, forbedret økonomi og bærekraft

## Tilbehør

- Ventex MultiFlex Tape for taping av omlegg og tilslutninger.
- Ventex Butylbånd som pakning bak sløyfer for å sikre god tetting rundt festemidler.
- Ventex MultiWrap som membran under vinduer og dører, samt for tetting av detaljer. Produktet er en unik elastisk og formbar tykk tape med god klebeevne.
- Ventex Rørmansjett vegg for runde gjennomføringer på vindsperre- eller dampspersjiktet.
- Ventex Svillemembran for å hindre fukt fra grunnmur og sikre god lufttetting.
- Ventex Musebånd for å hindre smågnagere å komme opp bak kledning.
- Ventex Klemmestag av varmforsinket stål med skruer for klemming av omlegg mot fast underlag.
- Ventex Avstivningsstag for avstivning av bindingsverket.

## Avfallsbehandling

Ventex Vindsperre Pro skal sorteres som restavfall på byggeplass. Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der det kan energigjenvinnes.

Kode for avfallsbehandling:

NS 9431: 1799 | 0007 | 6000 | \_ \_ \_ \_

EAL: 17 02 03

## Godkjenninger og garantier

