

Tapetklister 3439

Hurtigopløselig stivelsesklister for oppsetting av vanlig papirtapeter. Kan også benyttes til vinyltapeter med papir bakside, samt ekspandert PVC tapet med polyester/cellulose bakside i tørrerom. Meget drøyt og lett å

- Blandes med vann

TEKNISK DATA

Basis:	Stivelsesklister i pulverform
Egenvekt:	750 kg/m ³
Tørrstoff:	Blanding ca 3,7 %
Emballasje:	200 gram pr pk
Blandingsforhold:	200 gr til 4 ltr vann
Påføringsverktøy:	Rull, kost eller maskin
Forbruk:	1 ltr ferdig klister til ca 5 m ²
Ventetid:	10 min
Monteringstid:	Ca 30 min avhengig av temperatur og luftfuktighet
Ph verdi:	7,5 - 9 (Nøytral)
Rengjøring:	Med vann før limet er herdet.
Oppbevaring:	12mndr. i uåpnet forpakning. Oppbevares frostfritt.

BRUKSANVISNING

Underlag:
Gips-, tre- og sponplater: Skjøter og spikerhull sparkles, grunnes om nødvendig og slipes. Gipsplater strimles over skjøtene, sparkles og slipes.
Tidligere tapetserte flater: Riv bort løse biter og fjern gammel vinyltapet helt. Ujevnheter sparkles og slipes med sandpapir. Sparklede flater skal ha et strøk med lim før tapetseringen.
Malte flater: Vask med Casco Grovrent. Skyll nøye. Ujevnheter sparkles og slipes.
Sandsparklede flater: Limvaskes

NB! Er Husfix benyttet må denne grunnes med Nordsjø Heftgrunn V eller latexmaling av god kvalitet og slipes.

Påføring:
Tilblanding: 200 gr. pulver til 4 ltr. vann. Vann først i blandebøtta og hell pulveret i mens det røres. Til tapetmaskin 1 kg pulver til ca. 20 ltr. vann. **Følg tapetleverandørens anvisninger.** Påfør klister på f,eks 3-10 høyder, i maskin 15-20 høyder. Sterkt absorberende tapeter krever mer klister, bland klisteret tykkere eller tilsett ca. 20 % Casco Vegglim Premium eller Vegglim økonomi.

Rengjøring:
Flekker fjernes omgående med kaldt vann. Ikke gni!



HELSE OG MILJØ

Brannfare: Ikke brannfarlig
Helsefare: Ikke merkepliktig

For ytterligere informasjon se
Sikkerhetsdatablad.

FDV

Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter.

Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av produkt og arbeidsmetode. Etttersom brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt ansvar dekker utelukkende personskafe eller skade som faktisk har blitt bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss.

Sertifisert iht.:



Akzo Nobel Coatings AS
Postadresse:
Postboks 565,
1411 KOLBOTN
Tlf.: +47 66 81 94 00
Fax +47 66 81 94 51
Web: www.casco.no