

FDV-INFORMASJON



Dato: 01.12.2013

SS Naturstein AS
Organisasjonsnr: NO 997959043 MVA

Besøksadresse: Nedre Eiker Vei 26, 3045 Drammen
Post Adresse: PB 11, Vestsideveien 21, 3401 Lier

Internettadresse: www.ssnaturstein.no
www.steinsentralen.no
E – post: post@ssnaturstein.no
Telefon: 21 39 14 33

Produkt	Type	Gatestein, heller, kantstein, trappetrinn, og blokker, mur av granitt
	Bestanddeler	Granitt
	Opprinnelse	India, Kina
	Emballasje	Trepaller og plastfolie

Anvisninger for drift og vedlikehold	Vedlikehold	Granitt er stort sett vedlikeholdsfri. Der det er brukt fuge er det viktig at fugene er riktig utført mellom steinene, slik at man unngår kantavskallinger. Det er også viktig å etterfylle fugene med fugesand. På områder med trafikkbelastning er det viktig at fugene alltid er helt fylte med en velgradert fugesand. Skadde stein kan byttes ut.
	Rengjøring	Rengjøringen gjøres enkelt med varmt vann og eventuelt alkaliske produkter, vær forsiktig med høytrykkspyler og maskinbørste i nærheten av fuger da dette kan ta bort bindende sand og subbus. Tyggegummi kan fryses og fjernes.
	Rust	Rust påvirker ikke produktet, men kan bli oppfattet som visuelt uønsket. Rust forsvinner som regel av seg selv, men prosessen kan påskyndes gjennom forsiktig høytrykksspyling.
	Snø og is	Snørydding bør foretas ved måking etterfulgt av strøing med sand eller fin puk 2-5mm. Eventuell is kan fjernes ved salting. Bruk av salt er i prinsippet ikke gunstig, men moderat bruk vil under normale forhold ikke ha noen negativ innvirkning på dekket. Ved eventuell salting bruk alltid natriumklorid (NaCl) og fjern saltblandingen hurtigst mulig fra belegget
	Avfallshåndtering	Uskadde stein kan brukes om igjen til tilsvarende formål. Trepaller kan brukes på nytt. Plastfolie kan gjenvinnes.